

WA 50 F-500 P

Kuvaus

Siirrettävien sammuttimien etu on, että suurelle palovaaralle altistuvissa paikoissa on tarjolla suurempia sammutemääriä sammuttimien siirrettävyydestä huolimatta.

WA 50 F-500 P -palonsammuttimen sammuteaine koostuu vedestä ja F-500-kapselointiaineesta (3-prosenttinen seos). Tällä lisäaineella on erittäin tehokkaat sammutusominaisuudet:

- Alentaa pintajännitystä
- Lisää pinta-aktiivisuutta
- Vähentää lämpöä selvästi nopeammin
- Kapseloi polttoaineet ja palavat kaasut

Palonsammutin on tarkoitettu A-luokan palojen torjuntaan, ja se sopii erityisen hyvin muovin, kumin ja akkujen palojen sammuttamiseen. Muita käyttökohteita on kappaleessa Käyttöesimerkkejä.

Palonsammuttimessa lisäaine varastoidaan erityiseen patruunaan, joka avautuu vasta kun sammutin aktivoidaan. Tästä syystä tämä malli on erittäin huolto- ja ympäristöystävällinen.

Kolmen pyörän ansiosta WA 50 F-500 P -sammutinta on kevyt siirtää ja käsitellä, ja voimakkaan letkusta vetämisen aiheuttama onnettomuuden vaara on hyvin pieni.

100-prosenttisesti painetestattu jaloterässäiliö paineistuu vain palotilanteessa (ahtopuristustekniikka). Ponnekaasuna käytetään tyypeä, jolloin sisäinen paine on huomattavasti vähemmän lämpötilasta riippuvainen hiilidioksidiin verrattuna. Vakiovarusteluun kuuluva varoventtiili varmistaa suojauksen liialliselta ylipaineelta.

Markkinoilla yleisiin sisältä pinnoitettuihin terässäiliöihin verrattuna jaloterässäiliö on huomattavasti paremmin suojattu korroosiolta sekä sisä- että ulkopuolelta. Korroosiosuojauksen täydentää jaloteräksisten tai messinkihelojen käyttö.

Erityinen paineenalennusventtiili pitää paineen vakiona sammuttimen suihkutuksen ajan säilyttäen näin suihkun sammutusetaisyyden tasaisena. Monitoimisuus tuottaa erittäin tehokkaasti sammuttavan suihkun, joka tarjoaa käyttäjälle riittävän turvallisuuden ruiskutettaessa metrin vähimmäisetäisyydeltä kohti 1 000 V:n sähkölaitteita.

WA 50 F-500 P -sammuttimessa on vakiovarusteena viiden metrin pituinen letku, 10 metrin letku on saatavana lisävarusteena.

Käyttöesimerkkejä

- Valmistus- ja jatkojalostusteollisuus
- Asennusyritykset, varsinkin muovisia kuljetuslaatikoita käyttävät
- Korjaamot
- Autohallit



E001070

- Renkaiden valmistus ja varastointi
- Muovien valmistus ja jatkokäsittely
- Varastot (myös sekajätteet)
- Kierrätys- ja jätehuoltoyritykset
- Silppurit
- Sementtitehtaat
- Akkujen valmistus, varastointi ja latausasemat
- Aurinkoenergialaitteistot
- Lasinvalmistus
- Autohallit
- Koestuspenkit ja testauslaitteet

Erityisedut

- 100-prosenttisesti painetestattu jaloterässäiliö
- Ulkopuolella lisäksi säänkestävä muovipinnoite
- Toimintavarma ahtopuristustekniikka (säiliö paineistuu ainoastaan aktivoitaessa)
- Ponnekaasuna käytetään tyypeä (vähemmän riippuvainen lämpötilasta kuin hiilidioksidi)
- Tyypipullossa käsipyöräventtiili ylipainevarmistuksella (varokalvo)
- Vakiona pysyvä paine koko suihkutuksen paineenalennusventtiilin ansiosta
- Lisävaroventtiili säiliön kannessa
- Takaiskuventtiili typen syöttökanavassa
- Paineetestattu letku sammutuspistoolilla
- Jatkuvasti säädettävä ja annosteltava sammutteen syöttö
- Sammutuspistoolissa monitoimisuus
- Erittäin sammutustehokas suihku

Erityisedut (jatkuu)

- Vastaa vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1 000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Tehokas sammute, jota voi käyttää paloluokan A, erityisesti muovin, kumin, ajoneuvojen ja akkujen palojen sammuttamiseen
- Sammute ei sisällä fluoria
- Ei näköestettä sammutuksen aikana kuten jauhesammuttimia käytettäessä
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutusetäisyys 6–8 m

- Käyttö lämpötila-alueella +5 °C – +60 °C
- Vakaa alusta, isot pyörät
- Ruostumaton jaloteräksensä
- Palonsammutinta on kevyt käsitellä kolmannen ohjattavan pyörän ansiosta
- Kolmas pyörä ja alhaalta lähtevä letku pienentävät sammuttimen kaatumisen riskiä
- Suuri säiliön aukko helpottaa huoltoa
- Vastaa standardin DIN EN1866 ja painelaitedirektiivin (EU) palonsammuttimia koskevia vaatimuksia

Tekniset tiedot	WA F-500 P			
	Sammutus	50 l vettä / F-500-seosta (3 %)	Typpi	
	Ponnekaasu		EN 1866 , CE*	
	Sertifikaatit		+5 °C – +60 °C (ei jäätymissuojasta)	
	Lämpötila-alue		Korkeus: 980 mm	
	Mitat		Leveys: 467 mm	
			Syvyys: 520 mm	
	Paino (täynnä)		88 kg	
	Suihkutusaika noin		110 s	
	Luokka		A	
	Tuotenro		71150 (5 metrin letku)	
	Lisävarusteet		Läpinäkyvä muovipinnoite (tuotenumero 907740) Punainen muovipinnoite (tuotenumero 607055)	

* Painelaitedirektiivi 97/23/EY

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



✓ geschweißt

✓ beschichtet

✓ gefüllt

✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija