

WA 50 F-500 P

Beskrivning

Mobil släckutrustning har fördelen att man kan ha större mängder brandsläckningsmedel på plats med förhållandevis brandfara men ändå ha viss rörlighet.

Släckmedlet i WA 50 F-500 P består av vatten och additivet F-500 Encapsulator Agent (3% inblandning). Additivet har utmärkta släckegenskaper:

- Minskar ytspänningen
- Ökar aktiviteten i gränssnittet
- Snabbare minskning av temperaturen
- Det brännbara materialet och brandgaserna kapslas in

Brandsläckaren är konstruerad för användning vid brand typ A och lämpar sig väl vid bränder i plast, gummi och batterier. Vidare användningsområden, se avsnittet *Användningsexempel*.

Additivet ligger i en särskild patron i brandsläckaren. Denna utlöses först när brandsläckaren aktiveras. På så vis är denna brandsläckare både service- och miljövänlig.

WA 50 F-500 P är tack vare de tre rullarna mycket lätt att flytta och styra, och det finns mycket liten risk att den tipsar över när man drar i slangen.

Behållaren i rostfritt stål (samtliga behållare trycktestas på fabrik) blir trycksatt först vid aktivering (laddningsteknik). Drivgasen är kväve, vilket ger betydligt mindre temperaturberoende innertryck än exempelvis kolsyra. En seriekopplad säkerhetsventil garanterar mot oönskat övertryck.

Jämfört med de i marknaden tillgängliga stålbehållare med inre beläggning ger vår behållare i rostfritt stål betydligt bättre skydd mot in- och utvändigt korrosion. Korrosionsskyddet kompletteras med armatur i mässing och rostfritt stål.

En speciellt tryckventil ger konstant tryck under den tid som sprutning sker och detta medför att strålen med släckmedel alltid har samma räckvidd. Multifunktionsmunstycket ger ett effektivt sprutmönster vilket även är säkert att använda på elektriska anläggningar upp till 1000 V vid minimiavstånd på 1 m.

WA 50 F-500 P levereras normalt med en 5 m slang, men man kan välja 10 m slang som tillval.

Användningsexempel

- Tillverkande och bearbetande industri
- Monteringsarbeten med plastbackar
- Reparationsverkstäder
- Fordonsförsäljning
- Tillverkning och förvaring av däck
- Tillverkning och bearbetning i plast
- Lagerlokaler (även för blandat avfall)
- Återvinning och skrotning



E001070

- Flismaskiner
- Cementfabriker
- Batteritillverkning, -lager och laddningsstationer
- Solcellsanläggningar
- Glastillverkning
- Garage
- Prov- och testanläggningar

Speciella fördelar

- 100% trycktestade behållare i rostfritt stål
- Utsidan skyddas ytterligare av ett väderbeständigt plastskikt
- Funktionssäker laddningsteknik (Behållaren trycksatts först vid aktivering)
- Kväve som drivgas (mindre temperaturkänslig än kolsyra)
- Ventil med ratt och övertrycksventil på flaskan med kvävgas (sprängplatta)
- Tryckstabilisering under hela spruttiden tack vare en speciell tryckventil
- Ytterligare säkerhetsventil i behållarens lock
- Backslagsventil i ledningen för kvävgasen
- Trycktestad slang med pistolgrepp
- Släckmedlet kan justeras och doseras i alla skeden av släckningen
- Pistolgrepp med multifunktionsmunstycke
- Synnerligen effektivt sprutmönster
- Uppfyller kraven för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Mycket effektiv släckmedel. För bränder i klass A, speciellt plast, gummi, fordon, batterier
- Fluorfritt släckmedel
- Sikten begränsas inte vid användning som när man använder pulversläckare

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Speciella fördelar (forts)

- Enkelt och säkert handhavande
- Räckvidd 6 m till 8 m
- Används vid temperaturer mellan 5 °C och 60 °C
- Stabilt chassi med stora huvudhjul
- Axel i rostfritt stål som motstår korrosion

- Brandsläckaren är lätt att hantera tack vare det styrbara tredje hjulet
- Liten risk att brandsläckaren tipsar över tack vare det tredje hjulet och det lågt sittande slangfästet
- Enkelt underhåll tack vare behållarens stora öppning
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN1866 samt tryckkärlsriktlinjerna (CE)

Tekniska data

Classic PK 10



Släckningsmedel	Blandning av 50 l vatten / F-500 (3%)
Drivgas	Kvävgas
Certifikat	EN 1866 , CE*
Temperaturomfång (°C)	5 till 60 (ej frostskyddat)
Mått (mm)	Höjd: 980 Bredd: 467 Djup: 520
Vikt (fylld) (kg)	88
Spruttid ca. (s)	110
Rating	A
Tillv.nr.	711150 (med 5 m slang)
Extra utrustning	Genomsiktligt plastöverdrag (Tillv.nr. 907740) Rött plastöverdrag (Tillv.nr. 607055)

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: