

Frostskydd Brandsläckare med vatten och långtidsfunktion

W 6 DF-1

W 9 DF-1

Beskrivning

W 6/9 DF-1 är en brandsläckare bestyckad med en robust mässingsventil (förkromad), en kontrollventil samt en manometer. Brandsläckaren aktiveras genom att man avsäkrar och trycker in handtaget.

Manometern används för att kontrollera trycket i trycktanken och på så vis verifiera att brandsläckaren är klar för användning. Som drivgas använder vi kväve.

Rikta slangen mot branden och anpassa stålen med det justerbara munstycket.

Stålbehållarna som är trycktestade till 100 %, är korrosionsskyddade både utan- och innanpå.

Släckmedlet är en inblandad lösning av NEUFROL C-30, så kan användas i temperaturområdet mellan -30 °C och +60 °C.

Släckaren levereras med ett väggfäste. Skåp och annan tillhörande utrustning (exempelvis skyltar) i olika varianter finns tillgängliga på förfrågan.

Användningsexempel

- Bekämpning av brand i olika material i bränder klass A
- Upplag av fast material, även utomhus
- Lagerlokaler
- Fordonshallar och garage (uppvärmda eller ej)
- Fartyg, husbilar
- Transport på vägar och räls
- Försäljningsplatser, även utomhus
- Industriverksamhet (bearbetning, montering, reparation)
- Handel och hantverk
- Vägbyggnad, byggmaskiner, speciellt utomhus
- Avfallshantering, återvinning, flisning
- Sommarhus, trädgårdsland
- Hushåll



E001108

Speciella fördelar

- Förhöjd släckeffekt för modeller med 6 l och 9 l
- 6 LE för W 6 DF-1 och 9 LE för W 9 DF-1
- Stort temperaturomfång från -30 °C till +60 °C
- Servicen underlättas av att släckmedlet levereras färdigblandat
- Nytt släckmedel kan även levereras som koncentrat
- Ersättningssatser med släckmedel finns i olika förpackningsstorlekar
- Robust tvådelat munstycke med virvelinsats
- Sikten begränsas inte vid användning
- Uppfyller kraven i DIN EN 3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Mycket enkel konstruktion
- Enkelt och säkert handhavande
- Robust och kromad mässingsarmatur för reglering och dosering av släckmedlet i alla skeden av släckningen
- Levereras med kontrollventil och manometer
- Robust kopplingsmutter förhindrar att man drar för hårt och garanterar rätt ventilposition
- Räckvidd ca. 6 m
- Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda möjligheter att effektivt släcka en brand
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- Enkelt underhåll (utbytesdelar, gott om utrymme för service)
- Inklusive väggfäste
- Fotstycke av plast på begäran
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3 och 97/23/EG (CE-märkning) och Direktivet för marin utrustning 96/98/EG (Skeppsrattsmärket enbart för W9DF-1)

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Tekniska data

	W 3 DN 	W 6 DN 
Släckningsmedel	6 I NEUFROL C-30	9 I NEUFROL C-30
Certifikat för brandsläckare	DIN EN 3, CE (PED), MED för W9DF-1	
Temperaturomfång	-30 °C till +60 °C	
Inbyggnadshöjd	560 mm	530 mm
Inbyggnadsbredd	225 mm	240 mm
Vikt (fylld)	11,0 kg	15,3 kg
Spruttid ca.	49 s	80 s
Rating	21A	27A
Släckningsmedelenheter	6 LE	9 LE
Tillv.nr.:	012245	012246
Fotstycke (plast)	på begäran	

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken.
Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: