

Schuimblusser met patroon S 6 SKP eco / S 9 SKP eco / S 6 P eco / S 9 P eco / S 6 SKP eco HR

Beschrijving

De schuimblussers met patroon bestaan uit een robuust stalen reservoir met een coating aan de buiten- en binnenkant, een zeer hoog belastbaar en corrosiebestendig kunststofarmatuur met slagknopactivering, een binnenliggende stalen drijfgasfles, en een slang met draaibaar bluspistool en blusmiddel. Het schuimmiddel bevindt zich in een apart patroon, dat in het reservoir in bluswater drijft. Alleen als de blusser na een succesvolle ontgrendeling, door het omlaag drukken van de slagknop, onder druk wordt gezet, wordt de patroon automatisch geopend en wordt het schuimmiddel met het bluswater vermengd. Afhankelijk van het type brandblusser bevindt zich in het bluswater een conserveringsadditief of een toevoeging die de bluscapaciteit in brandklasse A duidelijk verhoogd (Neufoam A).

Deze brandblussers kunnen over het algemeen gebruikt worden bij branden van brandklassen A en B in gebieden zonder vorstgevaar.

De wandhouder is bij de levering inbegrepen. Beschermkasten en overige begeleidende uitrustingen (bijv. bordjes) staan in verschillende varianten op aanvraag ter beschikking.

Voorbeeld toepassingsgebieden

- Brandbestrijding van verschillende soorten materialen binnen brandklassen A en B
- Productie- en verwerkingsindustrie
- Werkplaatsgebieden, handwerk en nijverheid
- Bureau-omgevingen
- Verkoopinrichtingen
- Magazijn en logistiek
- Bioscopen, theaters en andere opvoeringsruimten
- Administratiekantoren
- Medische en verzorgingsinstellingen
- Onderwijsinstellingen
- Gastronomie



Bijzondere voordelen

- Beproefde en veilige drijfgasflestechniek met slagknop en bluspistool
- Geen zichtbeperking bij het blussen (groot voordeel t.o.v. poederblussers)
- Hoge bluskracht in combinatie met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- S 6 SKP eco HR met 43A/233B (12 LE)
- Gescheiden opslag van het schuimmiddel in patronen
- Daardoor wordt de levensduur van het blusmiddel verlengd tot 6 jaar
- Zeer milieuvriendelijk (lage afvoerkosten)
- Fluorgehalte van het schuimmiddel aanzienlijk verlaagd
- Duidelijk verbeterde milieuvriendelijkheid door het gebruik van korte keten C6-telomeren
- Inachtneming van de strenge voorschriften voor het MILIEUKEUR-certificaat (S 6 SKP eco HR zonder milieukeurcertificaat)
- Geen gebruik van PFOS of PFOA
- Zeer lange sproeitijden zijn van voordeel voor niet-ervaren gebruikers
- Goede dosering door verstelbaar bluspistool
- Draaibaar bluspistool garandeert een veilig gebruik
- Bluspistool met geïntegreerde overdrukbeveiligingsfunctie
- Stabiele sproeikop uit één stuk
- Voldoet aan DIN EN 3-voorschriften voor de toepasbaarheid op elektrische installaties (tot 1000V, 1 m minimale afstand)
- Zeer servicevriendelijk door grotere opening van het reservoir en herbruikbare delen
- Reservoir van de brandblusser uit eigen productie met bijzondere kwaliteitsbeproefde coatings
- 100 % drukcontrole van alle reservoirs
- Inclusief wandhouder
- Gemaakt in Duitsland

Opmerking: De Engelse taalversie van dit document is de officiële versie. Als dit document in een andere taal wordt vertaald dan het Engels en een verschil ontstaat tussen de Engelse taalversie en de vertaling, moet er van de Engelse taalversie worden uitgegaan.

Technische gegevens

	S 6 SKP eco	S 9 SKP eco	S 6 P eco	S 9 P eco	S 6 SKP eco HR
Blusmiddelen	Neufoam eco AP	Neufoam eco AP	Neufoam PG	Neufoam PG	Neurol S + Neufoam P
Certificaten voor de brandblusser	DIN EN 3, CE (PED), Wheel Mark (MED)*				
Temperatuurbereik	0 °C tot +60 °C				
Inbouwhoogte	550 mm	510 mm	550 mm	510 mm	550 mm
Inbouwbreedte	275 mm	310 mm	275 mm	310 mm	275 mm
Gewicht (gevuld)	10,6 kg	15,6 kg	10,2 kg	14,1 kg	10,6 kg
Sproeitijd	38 s	58 s	38 s	66 s	40 s
Rating	34A / 183B	43A / 233B	21A / 183B	27A / 233B	43A / 183B
Blusmiddelenheden	10	12	6	9	12
Artikelnr.	018033	018034	016088	016089	016133
Voetring (kunststof)	Standaard	Standaard	Op aanvraag van de klant	Op aanvraag van de klant	Standaard

* Technische wijzigingen voorbehouden

Made in Germany



-  gelast
-  gecoat
-  gevuld
-  gekeurd

neuruppin

De hoogste kwaliteit voor uw veiligheid

Uw vakman voor brandbeveiliging

