

Universele schuimblusser voor polaire vloeistoffen (alcohol) S 6 SKA

Beschrijving

De 6 l schuimblusser S 6 SKA werd speciaal voor de universele toepasbaarheid voor branden van de brandklassen A en B ontwikkeld. Het ontwerp van de blusser en het blusmiddel werden zo afgestemd dat ook branden van polaire vloeistoffen (alcohol) veilig beheersbaar zijn.

De blusser bestaat uit een robuust stalen reservoir met een coating aan de buiten- en binnenkant, een zeer hoog belastbaar en corrosiebestendig kunststofarmatuur met slagknopactivering, een binnenliggende stalen drukgasfles (CO₂), en een slang met draaibaar bluspistool en het blusmiddel NEUFOAM ARC als premix-vulling. Alleen als de ontgrendeling van de slagknop omlaag wordt gedrukt, wordt de stalen drukgasfles geopend en staat de blusser onder druk (patroonblusserprincipe). Na de uitlijning van de sproeikop op de brandhaard wordt door het bedienen van de bluspistoolhendel het blusmiddel vrijgegeven. De blusmiddelstraal kan door het sluiten en openen van de pistool op ieder gewenst moment onderbroken worden. Met tussen pozen blussen kan het bluseffect vergroten.

Wandhouder en kunststof voetring zijn bij de levering inbegrepen. Beschermkasten en overige begeleidende accessoires (bijv. bordjes) staan in verschillende varianten op aanvraag ter beschikking.

Aanwijzing: Deze blusser is voor het gebruik in gebieden zonder vorstgevaar bedoeld!

Voorbeeld toepassingsgebieden

- Brandbestrijding van verschillende soorten materialen binnen brandklassen A en B
- Bovendien toepasbaar voor branden van polaire vloeistoffen (alcohol)
- Chemische industrie (bijv. verven, lakken, oplosmiddelen)
- Cosmetica-industrie
- Productie en verwerking van bio-ethanol
- Magazijn en logistiek
- Laboratoriumgebieden
- Medische en verzorgingsinstellingen
- Gastronomie
- Gebouwenbeheer
- Onderwijsinstellingen
- Verkoopinrichtingen



Bijzondere voordelen

- Het blusmiddel NEUFOAM ARC garandeert de toepasbaarheid voor A,B en branden van polaire vloeistoffen (alcohol)
- Een premix als blusmiddel vereenvoudigt de service
- Geen zichtbeperking bij het blussen (groot voordeel t.o.v. poederblussers)
- Hoge bluskracht (6 LE) in combinatie met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Voldoet aan DIN EN 3-gegevens voor de toepasbaarheid op elektrische installaties (tot 1000 V, 1 m minimale afstand)
- Levensduur van het blusmiddel 6 jaar
- Geen gebruik van PFOS of PFOA
- Beproefde en veilige activeringstechniek met slagknop en bluspistool
- Lange sproeitijden zijn van voordeel voor niet-ervaren gebruikers
- Goede dosering door verstelbaar bluspistool
- Draaibaar bluspistool garandeert een veilig gebruik
- Bluspistool met geïntegreerde overdrukbeveiligingsfunctie
- Stabiele sproeikop uit één stuk
- Zeer servicevriendelijk door grotere opening van het reservoir en herbruikbare delen
- Reservoir van de brandblusser uit eigen productie met bijzondere kwaliteitsbeproefde coatings
- 100 % drukcontrole van alle reservoirs
- Inclusief wandhouder
- Inclusief kunststof voetring
- Gemaakt in Duitsland

Opmerking: De Engelse taalversie van dit document is de officiële versie. Als dit document in een andere taal wordt vertaald dan het Engels en een verschil ontstaat tussen de Engelse taalversie en de vertaling, moet er van de Engelse taalversie worden uitgegaan.

Technische gegevens



Blusmiddelen	NEUFOAM ARC
Certificaten voor de brandblusser	DIN EN 3, CE (PED)
Temperatuurbereik	0 °C tot +60 °C
Inbouwhoogte	550 mm
Inbouwbreedte	290 mm
Gewicht (gevuld)	10,2 kg
Sproeitijd bij 20°C	37 s
Rating	21A, 183B, polaire vloeistoffen
Blusmiddeleenheden (t.b.v. Duitsland)	6
Artikelnr. (Duitstalig)	016119
Voetring (kunststof)	Standaard

Technische wijzigingen voorbehouden

NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document vermeld zijn, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Made in Germany



- ✓ gelast
- ✓ geccoat
- ✓ gevuld
- ✓ gekeurd

neuruppin

De hoogste kwaliteit voor uw veiligheid

Uw vakman voor brandbeveiliging