

## PG 6 PDY PG 9 PDY PG 12 PDY

### Beskrivelse

Særligt i industrien, på lageret og logistikken samt i ejendomsadministration, men også inden for erhvervslivet er pulverslukkere uundværlige til sikker brandbeskyttelse. Det skyldes pulverslukkerens mange fordele:

- De kan anvendes mod næsten alle typer brande (brandklasse A, B, C for slukkere i PG-serien)
- Den meget høje slukkeeffektivitet (høje ratings)
- De vejer lidt og har en høj slukkeeffekt
- En meget hurtig slukning (antikatalytisk effekt)

Med PDY-familien har FLN neuruppin udviklet effektive pulverslukkere til brandklasse ABC, der sætter nye standarder for brandbeskyttelse.

Slukkerne i PDY-familien er pulverslukkere med permanent trykstyring, forsynet med robuste stålbeholdere og stabile messingventiler fra neuruppin. Som standard er ventilerne forsynet med en testventil til måling af det indvendige tryk (service) samt et manometer til permanent, visuel trykkontrol.

Grebsventilen, der til enhver tid kan slås fra, sikrer en målrettet og doseret pulverstråle gennem slangen og dysen. Med denne enkle betjening kan uøvede brugere også effektivt bekæmpe brande. Det anvendte, tyskproducerede ABC-pulver er hydrofobert (vandafvisende) og er testet for meget høje ratings. Ved at anvende kvælstof som drivgas undgår man en uønsket fugtighed under produktionen af slukkeren.

Alle slukkere med permanent tryk gennemgår i slutkontrollen en tæthedstest ved hjælp af et helium-læktetsystem, der langsigtet forebygger et trykfald.

Vægbeslag medfølger. Plastfodringe, beskyttelsesboks og andet ekstra udstyr (som f.eks. holder til køretøjer eller skilte) kan fås i forskellige varianter på anmodning.



### Eksempler på anvendelsesområder



- Ejendomsadministration
- Industrianlæg
- Erhvervslokaler og værksteder
- Lagre
- Logistik og transport
- Garager
- Tankstationer
- Varmeanlæg
- Landbrug
- Renovation

### Særlige fordele

- Kan anvendes universalt mod alle brandklasser
- Meget let at håndtere
- Meget høj slukkeeffekt: Alle apparater i PDY-familien har det maksimalt mulige slukketal på 55A / 233B / C i henhold til EN 3
- 15 slukningsmiddelenheder til alle modeller
- Lynhurtig slukkeeffekt
- Robuste messingventiler med testventil og manometer til trykkontrol er standardudstyr
- Vejer mindre end lignende apparater
- Stort temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Lange sprøjtetider er en fordel for uøvede brugere
- Opfylder kravene i DIN EN 3 om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)
- Slukkerbeholder af egen produktion med særlig kvalitetstestet belægning
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Vægbeslag medfølger
- Slukker fremstillet i Tyskland

**Bemærk:** Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

## Tekniske data

	PG 6 PDY	PG 9 PDY	PG 12 PDY
			
Slukningsmiddel	Neutrex super	Neutrex super	Neutrex super
Certifikater for slukker	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C	-30 °C til +60 °C	-30 °C til +60 °C
Monteringshøjde	525 mm	505 mm	620 mm
Monteringsbredde	250 mm	250 mm	250 mm
Vægt (fyldt)	9,4 kg	13,8 kg	18,0 kg
Sprøjtetid	21 s	25 s	30 s
Rating	55A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
Slukningsmiddelenheder	15	15	15
Artikel nr.	015162	015163	015164
Fodring (kunststof)	Hvis kunden ønsker det (201122)	Hvis kunden ønsker det (201149)	Hvis kunden ønsker det (201149)

Made in Germany



**neuruppin**  
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialforhandler til brandsikring:

\* Direktiv 2014/68/EU

\*\* Direktiv 2014/90/EU

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.