

## PG 6 PDY PG 9 PDY PG 12 PDY

### Beskrivning

Pulversläckare är helt outhärliga inom industri, lager och logistik, men likaledes så inom byggnadsförvaltning och liknande områden. Detta faktum ger pulversläckare fördelar p.g.a.

- universell användbarhet vid alla slags bränder (Brandklasserna A, B, C för brandsläckare i PG-serien)
- mycket hög släckningseffektivitet (hög släckvärden)
- den relativt låga vikten jämfört med den goda släckningseffektiviteten
- den mycket snabba släckningsverkan (antikatalytisk effekt)

PDY-serien med släckningseffektiva pulversläckare från FLN NEURUPPIN sätter ribban för släckare i brandklassen ABC.

Brandsläckarna i PDY-serien är pulversläckare med konstanttryck, robusta egentillverkade stålbehållare och kraftiga mässingsventiler. Som standard har ventilerna integrerade uttag för tryckprovning (vid service) och en manometer för permanent visning av trycket.

Den avstängbara handtagsventilen garanterar en riktad och doserad pulverstråle genom slang och munstycke. Det enkla handhavandet gör det lätt för utbildad personal att effektivt bekämpa en brandhärd. Det tysktillverkade ABC-pulvret är hydrofobt (vattenavvisande) och utprovat med mycket goda resultat. Genom att använda kväve som drivgas undviks oönskad intrång av fukt vid tillverkningen av brandsläckaren.

Samtliga konstanttrycksläckare genomgår vid slutprovet ett trycktest i en heliumläckageanläggning, vilket motverkar tryckfall under lång tid.

Släckaren levereras med ett väggfäste. Fotplattor i plast, förvaringsskåp och annan tillhörande utrustning (exempelvis fordonsfästen och skyltar) i olika varianter finns tillgängliga på förfrågan.



### Exempel på användningsområde

- Byggnadsförvaltning
- Industrianläggningar
- Kommersiella lokaler och verkstäder
- Lagerlokaler
- Logistik och transport
- Garage
- Tankplatser
- Värmeanläggningar
- Lantbruk
- Avfalls- och återvinningsanläggningar

### Speciella fördelar

- Kan användas för alla brandklasser
- Mycket enkelt handhavande
- Mycket god brandsläckningseffekt: alla släckare i PDY-serien har den maximala släckprestandan enligt EN 3 av 55A / 233B / C
- 15 släckmedelsenheter för alla modeller
- Blixtsnabb släckning
- Kraftig mässingsarmatur med kontrollventil och manometer
- Jämförbart lägre totalvikt
- Stort temperaturomfång från -30 °C till +60 °C
- Lång tömningstid, en fördel om släckaren används av utbildad personal
- Uppfyller kraven i DIN EN 3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Behållare tillverkas av oss, vilket ger oss möjlighet att kontrollera slutproduktens kvalitet
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Väggfäste ingår i leveransen
- Brandsläckaren är tillverkad i Tyskland

**Anmärkning:** Den tyska språkversionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument översätts till ett annat språk än tyska och det föreligger en diskrepans mellan den tyska språkversionen och översättningen, så gäller den tyska språkversionen.

## Tekniska data

	PG 6 PDY	PG 9 PDY	PG 12 PDY
			
Släckmedel:	Neutrex super	Neutrex super	Neutrex super
Certifikat för brandsläckare	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**
Temperaturomfång	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C
Inbyggnadshöjd	525 mm	505 mm	620 mm
Inbyggnadsbredd	250 mm	250 mm	250 mm
Vikt (fylld)	9,4 kg	13,8 kg	18,0 kg
Tömningstid	21 s	25 s	30 s
Klassificering:	55A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
Släckningsmedelenheter	15	15	15
Tillv.nr.:	SE015420	SE015421	SE015422
Fotstycke (plast)	201122	201149	201149

\* Riktlinje 2014/68/EU

\*\* Riktlinje 2014/90/EU

Din brandskyddsbutik:

Made in Germany



geschweißt  
beschichtet  
gefüllt  
geprüft

**NEURUPPIN**

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.