

W 6 WNA W 6 WNA plus

Beskrivelse

Vandtågeslukkere reducerer dråbestørrelsen til mellem 20 og 100 µm ved hjælp af vores patenterede Telesto-teknologi. Derved øges køleeffekten, og der skabes en effektiv slukningsatmosfære ved at fortrænge ilt. Af denne grund kan vandtågeslukkere slukke friturebrände og små klasse B-brände, hvilket ikke er muligt med slukkere med en almindelig vandstråle. Risikoen for skader forårsaget af slukningsmidlet er betydeligt lavere med vandtågeslukkere, og deres enestående miljømæssige egenskaber er anerkendt i hele verden.

Som følge af vandtågeteknologiens stigende popularitet har FLN udvidet produktudvalget. Ud over den velkendte W 6 WNA fås den nye W 6 WNA plus og W 2 WNL nu også.

W 6 WNA plus er en patronslukker med indvendig drivgasbeholder. Brandslukkeren aktiveres ved at klemme om aftrækkeren. Med det drejelige aftrækkergreb, som kan slukkes når som helst, kan slukningsmidlet – i form af en tåge – rettes specifikt mod brandens kilde. Slukningsmidlet består af vand og 0,6 % tilsætningsstof, hvilket resulterer i den højere klassificering 21A / 75F, samt at slukkeren er egnet som standardudstyr i henhold til ASR A 2.2.

Vigtigste fordele

- Vandtågeteknologi reducerer risikoen for utilsigtede følgeskader.
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af udløbne slukningsmidler
- Vandtågeslukkere er effektive til klasse A-, B- og F-brände
- Ingen hindring af udsynet under brug pga. slukningsmidlet
- Vandtåge fungerer også i fordybninger (fortrængning af ilt)
- Den meget lave kinetiske energi fra slukningsmiddeltågen og slukningsmidlet reducerer risikoen for personskade betydeligt, hvis der ved en fejltagelse sprøjtes direkte på en person
- Den lange sprøjtetid betyder, at specielt uøvede brugere har brandslukningsreserver
- Vandtåge beskytter brugeren med en betydelig reduktion af varmestrålingen
- Ingen dannelse af sediment eller skorper de snævre slanger til slukningsmidlet
- Korrosionsbestandig (pH 7)
- Gennemprøvet og testet patronsteknologi med tryknap og aftrækkergreb på W 6 WNA og W 6 WNA plus



- Nem og sikker betjening
- Aftrækkergrebet sikrer kontrol over strømmen af slukningsmidlet til enhver tid
- Aftrækkergreb med integreret trykaflastningsfunktion
- Gennemprøvet og testet indvendig og udvendig plastikbelægning på cylinderen
- 100 % tryktest af hver cylinder
- Vægbeslag medfølger
- Udstyret med standardfodringe i plastik
- Almindelige reservedele, der er nemme at vedligeholde – stor serviceåbning
- Brandslukkercertificering opfylder DIN EN 3 og direktivet om trykbærende udstyr

Anvendelsesmulighederne omfatter

- Alle typer kontorområder
- Detailbutikker, apoteker
- Biografer, teatre og spillesteder
- Administrationsbygninger, biblioteker og arkiver
- Museer og udstillinger
- Sundhedsinstitutioner
- Alderdoms- og plejehjem
- Børneinstitutioner og skoler
- Restauranter og hoteller
- Anlæg til fremstilling af trævarer og møbler
- Anlæg til papirfremstilling og -forarbejdning
- Tekstilindustrien
- Værksteder og tankstationer
- Detentioner og fængsler
- Hobbyområder
- Private hjem

Bemærk: Den tysksprogede version af dette dokument er den officielle version. Hvis dette dokument er oversat til et andet sprog end tysk, og der er en uoverensstemmelse mellem den tyske version og oversættelsen, vil den tyske version være gældende.

Tekniske specifikationer

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W6 WNA	W6 WNA plus
6 l vand	6 l vand med 0,6 % tilsetningsstof
EN 3, CE *	EN 3, CE *
Temperaturområder 5-60 °C (ikke frostbeskyttet)	
510 mm	510 mm
280 mm	280 mm
11,8 kg	11,8 kg
50 sek.	50 sek.
13 A / 75 F (4 LE)	21 A / 75 F (6 LE)
21 B	21 B
012120	012211

*Direktiv 2014/68/EU

Din specialist i brandsikringsprodukter

NEURUPPIN og de produktnavne, der er anført i dette materiale, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Uautoriseret brug er strengt forbudt.