

Vesisumusammuttimet (jälkitäyttö) W 6 WNA W 6 WNA plus

Kuvaus

Vesisumusammuttimien pisarakokoa on pienennetty patentoidun Telesto-teknologiamme avulla 20–100 µm:iin. Näin jäähdytysvaikutus moninkertaistuu ja lisäksi hapen syrjäytymisen kautta muodostuu sammuttava ilmakehä. Tästä syystä vesisumun avulla voidaan sammuttaa myös rasvapaloja sekä pienempiä B-luokan paloja, joissa kummasakaan ei voi käyttää normaaleja vesisuihkusammuttimia. Vesisumusammuttimissa sammutteen aiheuttamat seuranaisvahingot ovat huomattavasti pienempiä, ja niiden korkea ympäristöstävällisyys on tunnustettu maailmanlaajuisesti. Vesisumutekniikan lisääntyvän suosion vuoksi FLN on laajentanut myös jälkitäyttötekniikalla toimivien sammuttimien valikoimaansa.

W 6 WNA plus on jälkitäytöllä toimiva sammutin, jossa on sisäinen ponnakaasupullo. Sammutin aktivoituu painiketta painamalla. Vesisumun muodossa oleva sammute voidaan suunnata palopesäkkeeseen jatkuvasti säädettävän ja kierrettävän sammutuspistoolin kautta kohdistetusti ja annostellusti. Sammute koostuu vedestä, joka sisältää 0,6 % lisäainetta. Tämä nostaa sammutteen luokkaan 21A / 40F, ja sen soveltuvuus perusvarustelun mukaisena on luokan ASR A 2.2 mukainen.

Käyttöesimerkkejä

- Kaikenlaiset toimistotilat
- Myymälätilat, apteekit
- Elokuvateatterit, teatterit ja muut esitystilat
- Hallintorakennukset, kirjastot, arkistot
- Museot, näyttelytilat
- Terveydenhoitolaitokset
- Vanhainkodit ja hoitokodit
- Lastenhoitolaitokset, koulut
- Ravintolat, hotellit
- Puu- ja huonekaluteollisuus
- Paperinvalmistus ja -jalostus
- Tekstiiliteollisuus
- Korjaamot
- Vankilat ja rangaistuslaitokset
- Harrastuskäyttö
- Yksityiskäyttö



Erityisedut

- Vesisumutekniikka vähentää merkittävästi seurausvahinkoja
- Ei sammuttevuotojen aiheuttamia puhdistuskustannuksia
- A-, B- ja F-luokan paloissa tehokas vesisumusammutin
- Sammute ei aiheuta näköestettä käytön aikana
- Vesisumu toimii myös syvennyksissä (hapen syrjäyttämisen)
- Sammuttesuihkon erittäin pieni kineettinen energia ja itse sammute vähentävät merkittävästi loukkaantumisriskiä suihkun osuessa vahingossa ihmisiin
- Pitkä suihkutusaika helpottaa erityisesti kokemattomia käyttäjiä
- Vesisumu vähentää huomattavasti lämpösäteilyä suojausten käyttäjää
- Ei muodosta sedimenttiä eikä karstaannu sammuttekanavan kapeille poikkipinnoille
- Kestää hyvin korroosiota (pH noin 7)
- Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka, painonappi ja pistooli malleissa W 6 WNA ja W 6 WNA plus
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutuspistooli varmistaa aina sammuttesuihkon katkaisun ja annosteltavuuden
- Sammutuspistoolissa integroitu paineenkevennystoiminto
- Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Seinätelineet kuuluvat toimitukseen
- Muoviset pohjarenkaat kuuluvat vakiovarusteluun
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosat, suuri huoltoaukko)
- Vastaa standardin DIN EN 3 ja painelaitedirektiivin palon-sammuttimia koskevia vaatimuksia

Huomautus: Tämän asiakirjan saksankielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja käännetään jollekin toiselle kielelle ja saksankielisen version ja käännöksen välillä on eroavuuksia, saksankielinen versio katsotaan päteväksi.

Tekniset tiedot

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 WNA



W 6 WNA plus



Sammutte	6 litraa vettä	6 litraa vettä, jossa 0,6 % lisäainetta
Sertifikaatit	EN 3, CE *	EN 3, CE *
Lämpötila-alue	+5 °C – +60 °C (ei jäätymissuojauksella)	
Asennuskorkeus	510 mm	510 mm
Asennusleveys	280 mm	280 mm
Paino (täynnä)	11,8 kg	11,8 kg
Suihkutusaika noin	50 s	50 s
Luokka	13 A / 75 F (4 LE) (myös 21 B testattu)	21 A / 75 F (6 LE) (myös 21 B testattu)
Tuotenro	012120	012211

* Direktiivi 2014/68/EU

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija