

## FLN Aparat za gašenje s pjnom i zaštitom od mraza

### Opis

Aparati za gašenje s pjnom i zaštitom od mraza S 6 / 9 SKF-1 su aparati na punjenje s unutarnjim bocama pogonskog plina. Aparat za gašenje aktivira se pritiskom na udarni gumb.

100-postotno tlačno provjereni čelični spremnici pod tlakom su samo ako se koriste. Kao pogonsko gorivo služi ugljični dioksid.

Mlaz za raspršivanje može se usmjeriti i dozirati prema izvoru vatre pomoću crijeva i mlaznica. Sredstvo za gašenje sastoji se od gotove miješane otopine NEUFOAM FO, koja se može koristiti u temperaturnom rasponu između -30 °C i + 60 °C.

Zidni nosači su uključeni. Zaštitne kutije i ostala prateća oprema (npr. oznake) dostupne su u različitim verzijama na zahtjev.

### Područja primjene

- Gašenje požara na svim vrstama materijala unutar protupožarne zaštite razreda A i B
- Skladištenje čvrstih i tekućih materijala i na otvorenom
- Skladišne prostorije
- Hale za vozila i garaže (grijane ili bez grijanja)
- Kamp prikolice, karavani
- Cestovni i željeznički promet
- Prodajni objekti također na otvorenom
- Industrija (obrada, montaža, popravak)
- Obrti i zanati
- Izgradnja cesta, građevinski strojevi, osobito na otvorenom
- Zbrinjavanje otpada, tvrtke za odvoz smeća, drobilice
- Vikendice, vrtne kuće
- Kućanstva

### Posebne prednosti

- Povećana snaga gašenja za modele 6l i 9l
- 6 LE za S 6 SKF-1 i 9 LE za S 9 SKF-1
- Širok temperaturni raspon od -30 °C do + 60 °C
- Značajno poboljšana prijatnost prema okolišu primjenom pjene za gašenje na temelju kratkog lanca C6-telomera



- Gotova miješana otopina kao sredstvo za gašenje olakšava korištenje
- Stabilna jednodijelna mlaznica
- Nema vizualnih prepreka pri gašenju
- Ispunjava zahtjeve DIN EN 3 za upotrebu na električnim sustavima (do 1000 V, minimalno rastojanje od 1 m)
- Dokazana i sigurna tehnologija punjenja s udarnim gumbom i pištoljem
- Pištolj za gašenje s integriranom funkcijom rasterećenja tlaka
- Pištolj za gašenje osigurava da mlaz sredstva za gašenje može u bilo kojem trenutku biti isključen i doziran
- Jednostavno i sigurno rukovanje
- Domet prskanja 4 m do 6 m
- Znatno duža vremena prskanja pružaju neiskusnim korisnicima veću sigurnost
- 100% tlačno provjeren svaki spremnik
- Sigurni unutarnji i vanjski plastični slojevi spremnika
- Jednostavno održavanje (isti dijelovi, veliki servisni otvor, odvojeni spremnik za aditive)
- Zamjenska punjenja dostupna su u različitim spremnicima
- Uključen zidni nosač
- Plastični podni prsten u serijskoj opremi
- Odobrenja za gašenje požara prema DIN EN 3, direktiva o tlačnoj opremi 97/23/EZ (CE-oznaka ) i direktiva o brodskoj opremi 96/98/EZ (upravljač)

**Napomena:** Njemačka verzija ovog dokumenta je ujedno i službena verzija. Ako se dokument prevodi na bilo koji drugi jezik osim njemačkog i postoji odstupanje prijevoda u odnosu na njemačku verziju, pravo prvenstva ima njemačka verzija.

## Tehnički podaci

S 6 SKF-1



S 9 SKF-1



Artikl-br.	018295	018311
Rang	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Sredstvo za gašenje	Neufoam FO	
Jedinice sredstva za gašenje	6 LE	9 LE
Visina	550 mm	515 mm
Širina	275 mm	310 mm
Težina (puno stanje)	11 kg	11,5 kg
Vrijeme prskanja oko	40 s	55 s
Temperaturni raspon	-30°C do +60°C	
Podni prsten (plastika)	Serijska oprema	
Certifikati za aparat za gašenje požara	EN3 / CE (PED) / MED	

Zadržano pravo na tehničke izmjene

NEURUPPIN i ostali nazivi proizvoda navedeni u ovom dokumentu zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš zastupnik za zaštitu od požara: