

Punjivi protupožarni aparat na bazi vode

W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Opis

Protupožarni aparati sa zaštitom od mraza W 6/9 SKF-1 su uređaji za gašenje s napunjenim plinskim bocama. Protupožarni aparat aktivira se otpuštanjem zapornog klina.

100-postotni čelični spremnici pod tlakom stavlju se pod pritisak samo u slučaju primjene. Pogonsko gorivo je ugljični dioksid.

Pomoću crijeva i mlaznica, mlaz se može usmjeriti i dozirati prema izvoru vatre.

Sredstvo za gašenje sastoji se od miješane otopine NEUFROL C-30, koja se nalazi u temperaturnom rasponu između -30 °C i +60 °C.

Zidni nosači su uključeni. Zaštitne kutije i ostala prateća oprema (poput oznaka) dostupne su u različitim varijantama na zahtjev.

Primjeri primjene

- Gašenje požara svih vrsta materijala unutar požarnog razreda A
- Skladišta čvrstih materijala, čak i na otvorenom
- Skladišta
- Hale i garaže za vozila (grijane ili nezagrijane)
- Čamci, karavani
- Cestovni i željeznički promet
- Prodajni objekti također u vanjskom prostoru
- Industrijske tvrtke (obrada, ugradnja, popravak)
- Obrt i trgovina
- Izgradnja cesta, građevinski strojevi, osobito vani
- Zbrinjavanje otpada, tvrtke za odvoz, drobilice
- Kabine, vrtne šupe
- Domaćinstva



E00111

Posebne prednosti

- Povećane performanse gašenja za oba modela
- 6 LE za W 6 SKF-1 i 9 LE za W 9 SKF-1
- Širok raspon temperature od -30 °C do +60 °C
- Gotova miješana otopina kao sredstvo za gašenje olakšava uslugu
- Zamjenska sredstva za gašenje također su dostupna u obliku koncentrata
- Zamjenska punjenja dostupna su u različitim veličinama spremnika
- Stabilna dvodijelna mlaznica
- Bez ometanja vida pri gašenju
- Ispunjavanje EN3 zahtjeve za primjenu na električnim instalacijama (do 1000 V, minimalno rastojanje od 1 m)
- Dokazana i sigurna tehnologija punjenja s gumbom i pištoljem
- Protupožarni aparat s integriranim funkcijom ublažavanja tlaka
- Pištolj za gašenje osigurava skladištenje i doziranje mlaza sredstva za gašenje u bilo kojem trenutku
- Jednostavno i sigurno rukovanje
- Domet oko 6 m
- Znatno duža vremena prskanja neiskusnim korisnicima daju veću sigurnost
- 100% ispitivanje tlaka svakog spremnika
- Otportni unutarnji i vanjski plastični premaz spremnika
- Jednostavno održavanje (ponovljeni dijelovi i spremnici s velikim servisnim otvorom)
- Zidni nosači uključeni
- Plastični podni prstenovi kao standardna oprema
- Odobrenja protupožarnog aparata prema DIN EN 3 i Direktivi o opremi pod pritiskom 97/23 / EC (oznaka CE) i Direktivi o brodskoj opremi 96/98 / EZ (upravljač samo za W9SKF-1)

Napomena: Njemačka verzija ovog dokumenta je ujedno i službena verzija. Ako se dokument prevodi na bilo koji drugi jezik osim njemačkog i postoji odstupanje prijevoda u odnosu na njemačku verziju, pravo prvenstva ima njemačka verzija.

Tehnički podaci

W 9 SKF-1



W 6 SKF-1



Sredstvo gašenja	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Certifikati za protupožarne aparate	DIN EN 3, CE (PED), MED za W9SKF-1	
Temperaturno područje rada	-30 °C do +60 °C	
Visina	550 mm	515 mm
Širina	275 mm	310 mm
Težina (napunjeni aparat)	11,1 kg	15,5 kg
Vrijeme prskanja oko	49 s	80 s
Reiting	21A	27A
Sredstvo gašenja	6 LE	9 LE
Art. br.	012233	012234
Podni prsten (plastika)	standardna oprema	standardna oprema

Pravo na tehničke izmjene

NEURUPPIN i ostali nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su trgovački nazivi i/ili registrirani zaštitni znakovi.
Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš stručni partner zaprotupožarnu zaštitu: