

Vorstbestendige constante-druk-blusser

W 6 DF-1

W 9 DF-1

Beschrijving

De vorstbestendige waterblusser W 6/9 DF-1 zijn constante-druk-blussers, waarvan de robuuste messingventielen (verchroomd) standaard met een testventiel en een manometer zijn uitgerust. De activering van de blusser vindt plaats na ontgrendeling door het bedienen van de ventielhefboom.

Met de manometer kan op ieder gewenst moment de druk in het reservoir van de brandblusser en zodoende de gereedheid gecontroleerd worden. Als drijfgas wordt stikstof gebruikt.

Met ventiel, slang en sproeikop kan de sproeistraal doelgericht en gedoseerd op de brandhaard worden gericht.

De 100 % op drukvastheid gecontroleerde stalen reservoirs zijn aan de binnen- en buitenkant betrouwbaar gecoat tegen corrosie.

Het blusmiddel bestaat uit een premix oplossing NEUFROL C-30, die in een temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C kan worden gebruikt.

De wandhouder is bij de levering inbegrepen. Beschermkasten en overige begeleidende uitrustingen (bijv. bordjes) staan in verschillende varianten op aanvraag ter beschikking.

Voorbeelden van toepassingsgebieden

- Brandbestrijding van verschillende soorten materialen binnen brandklasse A
- Opslag van vaste stoffen ook in het buitenbereik
- Opslagruimtes
- Voertuigloodsen en garages (verwarmd of niet-verwarmd)
- Boten, caravans
- Weg- en spoorwegverkeer
- Verkoopinrichtingen ook in het buitenbereik
- Industriële bedrijven (verwerking, montage, reparatie)
- Handwerk en nijverheid
- Wegenbouw, bouwmachines met name in het buitenbereik
- Afvalverwerking, recyclingbedrijven, shredders
- Weekendhuizen, tuinhuisen
- Huishoudens

Bijzondere voordelen

- Verhoogde bluscapaciteiten voor 6 l en 9 l modellen
- 6 LE voor W 6 DF-1 en 9 LE voor W 9 DF-1
- Groot temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C





E001108

- Kant-en-klaar gemengde oplossing als blusmiddel maakt de service gemakkelijker
- Reserveblusmiddel ook als concentraat leverbaar
- Reservevullingen in verschillende formaten beschikbaar
- Tweedelige stabiele sproeikop met wervelinzetstuk
- Geen zichtbeperking bij het blussen
- Voldoet aan DIN EN 3-regels voor de toepasbaarheid op elektrische installaties (tot 1000 V, 1 m minimale afstand)
- Zeer eenvoudige opbouw
- Eenvoudige en veilige bediening
- De zeer stabiele en verchroomde armatuur van messing zorgt voor het op ieder moment afstellen en doseren van de blusmiddelstraal
- Standaard met manometer en testventiel voor de drukcontrole
- De wartelmoer maakt een eenvoudige ventielpositionering zonder gevaar van overbelasting van het ventiellichaam mogelijk
- Sproeistraal ca. 6 m
- Duidelijk langere sproeitijden geven niet-ervaren gebruikers meer zekerheid
- 100% drukcontrole van alle reservoirs
- Beproefde binnenste en buitenste kunststofcoating van het reservoir
- Eenvoudig onderhoud (herbruikbare delen en reservoir met grote service-opening)
- Inclusief wandhouder
- Kunststof voetringen op aanvraag van de klant
- Certificaat brandblusser conform DIN EN 3 en de drukapparaatrichtlijn 97/23/EG (CE-teken) en richtlijn over scheepsuitrustingen 96/98/EG (stuurwiel alleen voor W 9 DF-1)

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document is vertaald in een andere taal dan het Duits en de vertaling afwijkt van de Duitstalige versie, dan prevaleert de Duitse versie.

Technische gegevens

	W 6 DF-1	W 9 DF-1
		
Blusmiddel	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Certificaten	DIN EN 3, CE (PED), MED voor W 9 DF-1	
Temperatuur	-30 °C tot +60 °C	
Inbouwhoogte	560 mm	530 mm
Inbouwbreedte	225 mm	240 mm
Gewicht (gevuld)	11,0 kg	15,3 kg
Sproeitijd ca.	49 s	80 s
Rating	21A	27A
Blusmiddeleenheden	6 LE	9 LE
Artikelnr. (Duitstalig)	012245	012246
Voetring (kunststof)	Op aanvraag van de klant	

Technische veranderingen voorbehouden

neuruppin en andere productnamen, die in dit document vermeld zijn, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Made in Germany



- ✓ gelast
- ✓ gecoat
- ✓ gevuld
- ✓ gekeurd

neuruppin

De hoogste kwaliteit voor uw veiligheid

Uw brandbeveiliging specialist: