

Frostbeskyttet Trykksatt håndsløkker med vann

W 6 DF-1 W 9 DF-1

Beskrivelse

Den frostbeskyttede vannsløkkeren W 6/9 DF-1 er en trykksatt håndsløkker som er utstyrt med robuste messingventiler (forkrommet), en kontrollventil og et manometer som standard. Sløkkeren aktiveres når sikringen på ventilspaken løsnes.

Trykket i trykkbeholderen kan kontrolleres via manometeret til enhver tid og gir enkel oversikt over om sløkkeren er klar for bruk. Nitrogen er drivgassen.

Rett strålen mot brannen!

Stålbeholderen er 100 % testet på trykkstabilitet. Beholderne er belagt innvendig og utvendig med korrosjonshindrende belegg.

Slukkemiddelet består av en løsning med NEUFROL C-30, som kan brukes i temperaturområder mellom -30 °C og +60 °C.

Brakett medfølger. Sløkkerskap og annet tilbehør (f.eks. skilter) kan fås i forskjellige varianter på forespørsel.

Bruksområdene omfatter

- Brannbekjempelse på en rekke materialer i brannklasse A
- Oppbevaring av faste stoffer, også utendørs
- Oppbevaringsrom
- Bilhaller og garasjer (både med og uten oppvarming)
- Båter, bobiler
- Vei- og skinnetraffikk
- Salgssteder, også utendørs
- Industribedrifter (produksjon, montering, reparasjon)
- Handel og håndverk
- Veibygging, anleggsmaskiner, særlig utendørs
- Gjenvinnings- og avfallsbedrifter, flisproduksjon
- Hytter, hagehus
- Husholdninger



E001108

Hovedfordeler

- Økt slukkeeffekt på modeller med 6 l og 9 l
- 6 LE for W 6 DF-1 og 9 LE for W 9 DF-1
- Stort temperaturområde, fra -30 °C til +60 °C
- Ferdig blandet slukkemiddel gjør service enklere
- Slukkemiddelet leveres også som konsentrat
- Slukkemiddelet kan fås i forskjellige beholderstørrelser
- Stabil, todelt dyse med virvelinnsats
- Ingen hindret sikt under slukking
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
- Meget enkel oppbygging
- Enkel og trygg betjening
- Meget stabil og forkrommet messingarmatur med trinnløs stopp- og doseringsfunksjon
- Utstyrt med manometer og kontrollventil for trykkontroll som standard
- Overfalsmutter gjør det enkelt å posisjonere ventilen, uten fare for å overbelaste ventillegetet
- Kastelengde ca. 6 m
- Betydelig lengre tømmetid gir uøvd brukere mer sikkerhet
- 100 % trykktesting av hver beholder
- Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- Enkelt vedlikehold (festedeler og beholder for gjenbruk, stor serviceåpning)
- Inkludert veggholder
- Fotringer i syntetisk materiale etter ønske
- Godkjent brannslukningsapparat ifølge NS-EN 3, trykkutstyrsdirektivet 97/23/EU (CE-merket) samt direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr (styrehjul kun for W 9 DF-1)

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.

Tekniske data



Slukkemiddel	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Godkjenninger og sertifikater	NS-EN 3, CE (PED), MED for W 9 DF-1	
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C	
Monteringshøyde	560 mm	530 mm
Monteringsbredde	225 mm	240 mm
Vekt (i fylt tilstand)	11,0 kg	15,3 kg
Tømmetid ca.	49 s	80 s
Klassifisering	21A	27A
Slukkemiddelenheter	6 LE	9 LE
Artikkelnr.	012245	012246
Fotring (syntetisk materiale)	etter ønske	

Tekniske endringer forbeholdt

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

neuruppin

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter