

Πυροσβεστήρες νερού διαρκούς πίεσης με προστασία από ψύχος W 6 DF-1 W 9 DF-1

Περιγραφή

Οι πυροσβεστήρες νερού με προστασία από ψύχος WD 6/9 DF-1 είναι πυροσβεστήρες πίεσης διαρκείας, των οποίων οι στιβαρές βαλβίδες από ορείχαλκο (χρωμιωμένες) φέρουν εργοστασιακή βαλβίδα δοκιμής και μανόμετρο. Η ενεργοποίηση των πυροσβεστήρων γίνεται μετά από απασφάλιση και χειρισμό του μοχλού βαλβίδας.

Μέσω του μανομέτρου μπορεί να γίνει έλεγχος της πίεσης στο δοχείο του πυροσβεστήρα οποιαδήποτε στιγμή και συνεπώς να διαπιστωθεί η ετοιμότητα λειτουργίας του. Ως προωθητικό αέριο χρησιμοποιείται το άζωτο.

Μέσω της βαλβίδας, του ελαστικού σωλήνα και της δέσμης ψεκασμού ο πυροσβεστήρας μπορεί να στραφεί με ακρίβεια και με τη σωστή δοσομέτρηση στην εστία της φωτιάς.

Τα χαλύβδινα δοχεία είναι δοκιμασμένα στην πίεση 100 %, διαθέτουν εσωτερικά και εξωτερικά αξιόπιστη αντιδιαβρωτική επίστρωση.

Το μέσο πυρόσβεσης αποτελείται από έτοιμο μείγμα NEUFROL C-30, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -30°C και +60°C.

Η βάση τοίχου περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Κιβώτια προστασίας και περαιτέρω συνοδευτικός εξοπλισμός (π.χ. πινακίδες) διατίθενται κατά παραγγελία, σε διάφορες εκδόσεις.

Παραδείγματα εφαρμογών

- Κατάσβεση πυρκαγιάς διαφόρων υλικών της κατηγορίας πυρκαγιών A
- Χώροι αποθήκευσης υλικών και σε υπαίθριους χώρους
- Χώροι αποθηκών
- Αίθουσες οχημάτων και χώροι στάθμευσης (με θέρμανση και χωρίς)
- Βάρκες, τροχόσπιτα
- Οδική κυκλοφορία και σιδηρόδρομοι
- Χώροι πωλήσεων και σε υπαίθριους χώρους
- Βιομηχανικές επιχειρήσεις (επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή)
- Εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα
- Εργοτάξια οδών, μηχανήματα κατασκευών, ιδιαίτερα σε υπαίθριους χώρους
- Διαχείριση απορριμμάτων, επιχειρήσεις αποκομιδής απορριμμάτων, καταστροφείς
- Εξοχικά σπίτια, καλύβες
- Νοικοκυριά



E001108

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα

- Αυξημένη απόδοση κατάσβεσης για τα μοντέλα 6 λίτρων και 9 λίτρων
- 6 LE για W 6 DF-1 και 9 LE για W 9 DF-1
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας μεταξύ -30°C και +60°C
- Το έτοιμο μείγμα πυρόσβεσης διευκολύνει τη συντήρηση
- Το μέσο πυρόσβεσης για την αναγόμωση, διατίθεται και σε συμπυκνωμένη μορφή
- Το υλικό αναγόμωσης διατίθεται σε συσκευασίες διαφόρων μεγεθών
- Στιβαρό ακροφύσιο δύο μερών με ένθετο στόμιο στροβιλισμού
- Χωρίς παρεμπόδιση της ορατότητας κατά την πυρόσβεση
- Πληροί τις προδιαγραφές του DIN EN3 σχετικά με τη χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (έως 1000 V, με ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου)
- Πολύ απλή σχεδίαση
- Απλός και ασφαλής χειρισμός
- Τα στιβαρά και χρωμιωμένα στοιχεία χειρισμού παρέχουν τη δυνατότητα διακοπής του ψεκασμού και της δοσομέτρησης της δέσμης του μέσου πυρόσβεσης σε οποιαδήποτε στιγμή
- Εργοστασιακός εξοπλισμός με μανόμετρο και βαλβίδα δοκιμής για τον έλεγχο της πίεσης
- Το περικόχλιο επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση της βαλβίδας στη σωστή θέση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπερστροφής του σώματος της βαλβίδας
- Απόσταση εκτόξευσης περίπου 6 μέτρα
- Σημαντικά αυξημένοι χρόνοι ψεκασμού που προσφέρουν σε αρχάριους χρήστες περισσότερη ασφάλεια
- 100% έλεγχος πίεσης κάθε δοχείου
- Δοκιμασμένη εσωτερική και εξωτερική επένδυση του δοχείου με πλαστικό
- Απλή συντήρηση (εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων και δοχείο με μεγάλο άνοιγμα συντήρησης)
- Συμπεριλαμβάνεται η βάση τοίχου
- Πλαστικοί κρίκοι ποδιού κατά παραγγελία
- Πιστοποιήσεις πυρόσβεσης σύμφωνα με το DIN EN 3, την οδηγία σχετικά με συσκευές πίεσης 97/23/EK (σήμανση CE) και την οδηγία σχετικά με εξοπλισμού πλοίων 96/98/EK (Χειροτροχός μόνο για W9DF-1)

Υπόδειξη: Η γερμανική έκδοση του παρόντος είναι η επίσημη έκδοση. Εάν γίνει μετάφραση του παρόντος σε άλλη γλώσσα και προκύψουν διαφορές μεταξύ της γερμανικής έκδοσης και της μετάφρασης, έγκυρη θεωρείται η γερμανική έκδοση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 9 DF-1	W 6 DF-1
	
9 NEUFROL C-30	6 NEUFROL C-30
DIN EN 3, CE (PED), MED για W9DF-1	
Περιοχή θερμοκρασιών -30 °C έως +60 °C	
Ύψος τοποθέτησης	560 mm
Πλάτος τοποθέτησης	225 mm
Βάρος (νεμάτο)	11,0 kg
Διάρκεια πυρόσβεσης περιπίου	49 δευτερόλεπτα
Κατηγορία	21A
Μονάδες πυρόσβεσης	6 LE
Κωδ. προϊόντος	012245
Κρίκος ποδιού (πλαστικός)	80 δευτερόλεπτα
κατά παραγγελία	

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Η επωνυμία NEURUPPIN και άλλες ονομασίες προϊόντων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή/και σήματα κατατεθέντα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χωρίς την άδεια της εταιρείας μας.

Ο ειδικός σας στην πυροπροστασία: