

## Fagy ellen védett Állandó nyomású vízzel oltó készülék W 6 DF-1 W 9 DF-1

### Leírás

A fagy ellen védett, vízzel oltó W 6/9 DF-1 tűzoltó készülékek olyan állandó nyomású készülékek, melyek robusztus krómozott részszelepei alapkivitelben visszacsapó szeleppel és nyomásmérővel rendelkeznek. Az oltó aktiválása a biztosítás kioldása után a szelepkar működtetésével történik.

A manométer segítségével az oltótartályban a nyomás és ezáltal az üzemkésztség bármikor ellenőrizhető. A hajtógáz nitrogén.

A szelep, a tömlő és a fúvóka segítségével az oltósugár célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra.

A 100%-os nyomásellenőrzéssel bíró acéltartályok megbízható belső és külső korrózió elleni bevonattal rendelkeznek.

Az oltószer hozzákevert NEUFROL C-30 oldat, mely  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérséklet-tartományban alkalmazható.

A fali rögzítőt a készlet tartalmazza. A védődobozok és további kiegészítők (például táblák) különböző változatban kérésre rendelkezésre állnak.

### Alkalmazási példák

- Minden A tűzosztályba sorolt anyag oltására alkalmas
- Külső raktárak szilárd anyagainak oltására is alkalmas
- Raktárak
- Járműtároló csarnokok és garázsok (fűtött vagy fűtetlen)
- Csónakok, lakókocsik
- Közúti és zárt pályás közlekedés
- Bevásárló egységek külterei is
- Ipari üzemek (feldolgozás, összeszerelés, javítás)
- Kisipar és ipar
- Útépítés, építőgépek, különösen kültéren
- Hulladékfeldolgozás, ártalmatlanító üzemek, megsemmisítők
- Nyaralók, kerti lakok
- Háztartás



E001108

### Különleges előnyei:

- Fokozott teljesítmény a 6 l és 9 l modelleknél
- 6 LE a W 6 DF-1 esetén és 9 LE a W 9 DF-1 esetén
- Nagy hőmérséklet-tartomány  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  között
- Készre kevert oltószeroldat könnyíti meg a szervizelést
- A pótlásra használt oldat koncentrátum formájában is szállítható
- A tartalék töltetek különböző méretű kiserelésekben állnak rendelkezésre
- Stabil kétrészes fúvóka örvénybetéttel
- Oltás közben nem akadályozza a látást
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Nagyon egyszerű felépítés
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- Nagyon stabil és krómozott részszerelvények teszik bármely időpontban lehetővé az oltószerszórás megszakítását és adagolhatóságát
- Alapkivitelben visszacsapó szeleppel és nyomásmérővel
- Anyacsavar segítségével a szelep egyszerűen, biztonságosan és a szeleptest túlterhelése nélkül beállítható
- Szórástávolság kb. 6 méter
- A jelentősen megnövelt permetezési idő a tapasztalatlan személyek esetében jelent nagyobb biztonságot
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés és nagy szerviznyílású tartályok)
- Tartalmazza a fali rögzítőt
- Az ügyfél kérésére műanyag alsó gyűrűvel
- Megfelel a DIN EN3 szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó 97/23/EK (CE) irányelvnek és a hajófelszereltségre vonatkozó 96/98/EK irányelvnek (kormánykerék csak a W9DF-1 esetén)

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

# Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

## Műszaki adatok

	W 9 DF-1	W 6 DF-1
Oltóanyag	9 I NEUFROL C-30	6 I NEUFROL C-30
Tűzoltó készülék tanúsítvány	DIN EN 3, CE (PED), MED a W9DF-1 esetén	
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – +60 °C	
Beépítési magasság	530 mm	560 mm
Beépítési szélesség	240 mm	225 mm
Tömeg (töltve)	15,3 kg	11,0 kg
Szórási idő kb.	80 s	49 s
Besorolás	27A	21A
Oltószeregségek	9 LE	6 LE
Cikksz.	012246	012245
<b>Alsó gyűrű (műanyag)</b>	az ügyfél kérésére	

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosultlan használatuk szigorúan tilos.

Az Ön tűzvédelmi szakértője: