

Pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki na vodo pod stalnim tlakom

W 6 DF-1
W 9 DF-1

Opis

Pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki na vodo W 6/9 DF-1 so gasilniki pod stalnim tlakom, katerih robustni medeninasti ventili (kromirani) so serijsko opremljeni s preskusnim ventilom in manometrom. Gasilnik aktivirate s pritiskom na vzvod ventila po odstranitvi varovalke.

S pomočjo manometra lahko kadarkoli preverite tlak v posodi in s tem pripravljeno gasilnika za delovanje. Kot potisni plin je uporabljen dušik.

Z ventilom, cevjo in šobo lahko odmerite curek in ga usmerite v žarišče požara.

100 % tlačno preizkušene jeklene posode so znotraj in zunaj zanesljivo zaščitene pred korozijo.

Gasilno sredstvo je sestavljeno iz razredčene raztopine NEUFROL C-30, ki se lahko uporablja v temperaturnem območju med -30 °C in +60 °C.

Stenska držala so vključena v obseg dobave. Na zahtevo so na voljo zaščitne škatle in druga spremljajoča oprema (npr. oznake) v različnih izvedbah.

Primeri uporabe

- Gašenje požarov za materiale različnih vrst znotraj požarnega razreda A
- Skladiščenje trdnih snovi tudi na prostem
- Shrambe
- Prostori za vozila in garaže (ogrevane ali neogrevane)
- Čolni, počitniške prikolice
- Cestni in železniški prevoz
- Prodajalne tudi na prostem
- Industrijski obrati (predelava, montaža, servis)
- Ročna ali obrtna dejavnost
- Gradnja cest, gradbena oprema predvsem na prostem
- Odstranjevanje odpadkov, družbe za ravnanje z odpadki, drobilniki
- Vikendi, vrtno ute
- Gospodinjstva



E001108

Posebne prednosti

- Povišan učinek gašenja za modela 6 l in 9 l
- 6 LE za W 6 DF-1 in 9 LE za W 9 DF-1
- Večje temperaturno območje od -30 °C do +60 °C
- Pripravljena raztopina kot gasilno sredstvo olajša storitev
- Nadomestno gasilno sredstvo se lahko dobavlja tudi kot koncentrat
- Nadomestna polnila so na voljo v različno velikih posodah
- Stabilna dvodelna šoba z vrtljivim vstavkom
- Pri gašenju ni zmanjšane vidljivosti
- Izpolnjuje zahteve standarda DIN EN 3 glede uporabnosti za električne napeljave (do 1000 V, najmanjša razdalja 1 m)
- Zelo enostavna namestitvev
- Enostavna in varna uporaba
- Izredno stabilna kromirana medeninasta armatura omogoča, da lahko kadarkoli odmerite gasilno sredstvo
- Serijsko s preskusnim ventilom in manometrom za nadzor tlaka
- Pokrivna matica omogoča enostavno pozicioniranje ventila brez nevarnosti preobremenitve telesa ventila
- Domet curka približno 6 m
- Znatno podaljšani časi brizganja zagotavljajo večjo varnost za neusposobljene uporabnike
- 100 % tlačni preizkus vsake posode
- Zanesljiva notranja in zunanja plastična prevleka posode
- Enostavno vzdrževanje (enaki deli in posoda z večjo servisno odprtino)
- Vključeno je stensko držalo
- Plastični podstavki na željo stranke
- Odobritev gasilnika po standardu DIN EN 3, Direktivi o tlačni opremi 97/23/ES (oznaka CE) in Direktivi o pomorski opremi 96/98/ES (krmilno kolo samo za W9DF-1)

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Tehnični podatki

	W 9 DF-1	W 6 DF-1
Gasilno sredstvo	9 I NEUFROL C-30	6 I NEUFROL C-30
Certifikati za gasilnik	DIN EN 3, CE (PED), MED za W9DF-1	
Temperaturno območje	-30 °C do +60 °C	
Vgradna višina	530 mm	560 mm
Vgradna širina	240 mm	225 mm
Teža (napolnjen)	15,3 kg	11,0 kg
Približen čas brizganja	80 s	49 s
Razred	27A	21A
Enote gasilnega sredstva	9 LE	6 LE
Št. artikla	012246	012245
Podstavek (plastični)	na željo stranke	

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Neupošabljanost uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost: