

Extintores de presión incorporada y agua

W 3 DN

W 6 DN

W 9 DN

Descripción

En evaluaciones de riesgos relacionadas al uso de extintores portátiles, a menudo resulta que existen riesgos casi exclusivamente de incendios de clase A. Mantener extintores de espuma en tales áreas tiene poco sentido, especialmente desde el punto de vista de la protección medioambiental y los gastos consecuentes.

Para estos ámbitos de uso, FLN ha desarrollado extintores de agua especiales que destacan por sus características extintoras dentro de la clase de incendio A y, además, no contienen flúor.

Esta gama de productos consta de 3 artículos con un volumen de 3, 6 y 9 litros cada uno, que fueron desarrollados para el mercado dominante de los extintores de presión incorporada.

Los extintores se activan liberando el pasador de seguridad. La válvula de palanca utilizada permite dirigir el agente extintor como chorro de pulverización hacia el foco del incendio de forma selectiva y dosificada.

Esta serie impresiona con su diseño robusto y también está equipada con válvulas de latón que incluyen una válvula de prueba y un manómetro.

El agente extintor consiste en agua pura sin aditivos.

Aplicaciones

- Extinción de incendios para todos los materiales de clase A
- Oficinas de todo tipo
- Centros comerciales, tiendas, farmacias
- Cines, teatros, discotecas y otros espacios
- Edificios administrativos, bibliotecas, archivos
- Museos y exposiciones
- Centros médicos, hospitales
- Residencias y geriátricos
- Guarderías, colegios
- Hoteles, bares y restaurantes
- Industria maderera y mueble
- Fabricación y procesamiento de papel
- Industria textil
- Talleres
- Centros penitenciarios
- Espacios para aficiones
- Ámbitos privados



E000802

Ventajas específicas

- Agente extintor con un 100 % de agua
- Eliminación de costes de eliminación de los agentes extintores vencidos
- Sin obstrucción de vista debido al agente extintor
- Alta eficacia de extinción gracias a las características especiales de las boquillas
- Cumple con la norma EN 3 sobre su uso en instalaciones eléctricas (hasta 1 000 V a una distancia mínima de 1 m)
- Manejo sencillo y seguro
- Amplitud de lanzamiento de entre 4 m y 6 m
- Los tiempos de descarga significativamente más largos aportan más seguridad a los usuarios no experimentados
- Prueba de presión al 100 % de cada depósito
- Probado recubrimiento de plástico del depósito por el interior y exterior
- Mantenimiento sencillo (partes repetitivos, agua como agente extintor)
- Soportes de pared incluidos
- Equipamiento estándar con anillos de plástico en la base
- Fabricado en Alemania
- Certificación según
 - DIN EN 3
 - DIN EN ISO
 - ÖNORM EN 3
 - BSI Kitemark
 - PED
 - MED
 - CE
 - Sostenibilidad asegurada

Nota: La versión oficial de este documento es la versión alemana. Si este documento es traducido a otro idioma distinto del alemán y hubiera discrepancias entre la versión alemana y la versión traducida, prevalecerá la versión alemana sobre la versión traducida.

Datos técnicos



✓ soldado

✓ recubierto

✓ llenado

✓ probado

neuruppin

iMáxima calidad para su seguridad!

Su especialista en lucha contra incendios:

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
			
Extintor	3 l	6 l	9 l
Certificados para extintores	100 % de agua		
Intervalo de temperatura	DIN EN 3, ÖNORM EN 3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, sostenibilidad asegurada		
Altura de montaje	de +5 °C a +60 °C (sin protección contra heladas)		
Anchura de montaje	445 mm	570 mm	540 mm
Peso (lleno)	225 mm	225 mm	255 mm
Tiempo de inyección aprox.	6 kg	10 kg	14 kg
Clasificación	25 s	44 s	79 s
N.º de referencia	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Anillo de plástico en el base	011334	011746	011747

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas

neuruppin y otros nombres de producto mencionados en este documento son marcas o marcas registradas. Queda estrictamente prohibido cualquier uso no autorizado.