

Estintori a schiuma senza fluoro

S 6 A Free (Estintore a carica)

*FluorineFree 06 FC (Estintore a carica)

*FluorineFree 09 FC (Estintore a carica)

*FluorineFree 06 FS (Estintore a pressione permanente)

*FluorineFree 09 FS (Estintore a pressione permanente)

Senza pietà contro il fuoco ma rispettosi dell'ambiente

Gli estintori a schiuma *senza fluoro di NEURUPPIN sono l'arma ideale per spegnere efficacemente gli incendi di sostanze solide o liquide. Oltre a risultati altamente efficaci per i materiali di classe A, B e per gli impianti elettrici così come alla garanzia di qualità di lunga durata "Made in Germany", queste unità si contraddistinguono soprattutto per il loro rispetto dell'ambiente.

Efficaci, non tossici e rispettosi delle risorse

Gli agenti estinguenti NEURUPPIN utilizzati sono classificati come non pericolosi e composti da materie prime rinnovabili, rispettose delle risorse. Un altro importante vantaggio: rispetto agli estintori a polvere, richiedono solo la minima pulizia dopo l'uso - la schiuma erogata può essere rimossa semplicemente.

Modelli ecologici per numerose applicazioni

Gli estintori a schiuma *senza fluoro di NEURUPPIN sono disponibili in versione a carica e a pressione permanente a seconda del tipo di applicazione. Il loro uso è intuitivo e sicuro anche per i meno esperti. Grazie ai lunghi tempi di scarica, le unità promettono risultati di successo.

Campi di applicazione

- Spegnimento di incendi di materiali di classe A, B e impianti elettrici
- Industria manifatturiera e di trasformazione
- Officine
- Artigianato e commercio
- Uffici
- Centri commerciali
- Magazzini e logistica
- Cinema, teatri e altre sale di spettacolo
- Edifici amministrativi
- Strutture mediche e di cura
- Istituti scolastici
- Gastronomia

Nota: la versione ufficiale di questo documento è quella in lingua tedesca. Qualora il presente documento venga tradotto in altre lingue ed emerga una discrepanza tra la versione in lingua tedesca e la versione tradotta, farà fede la versione in lingua tedesca.



Vantaggi particolari

- **Estinguente ecologico** – gli agenti estinguenti sono privi di additivi a base di composti di fluoro e non contengono PFOS, PFOA, PFHxA o PFAS. Sono costituiti da risorse naturalmente rinnovabili e quindi facilmente biodegradabili.
- **Funzionamento intuitivo** – comando comprovato e sicuro.
- **Nessuna ostruzione della visibilità durante l'estinzione** – grande vantaggio rispetto agli estintori a polvere.
- **Uso sicuro** – pistola estinguente con funzione di scarico della pressione integrata (estintori a carica).
- **Pronti per l'uso** – il manometro visualizza la pressione interna del serbatoio e offre quindi una protezione contro inavvertite perdite di pressione, ad esempio a causa di un uso precedente, di una manutenzione trascurata o di un sabotaggio (estintori a pressione permanente).
- **Protezione anticorrosione inclusa** – serbatoio in acciaio con rivestimento a polvere rosso di alta qualità (senza TGCI) e ulteriore doppio rivestimento interno in PE di 1 mm di comprovata qualità.
- **Facile manutenzione** – grazie all'ampia apertura del serbatoio e alla soluzione pronta all'uso.
- **Nessun serraggio eccessivo durante la manutenzione** – robusta valvola di ottone (cromata) con dado girevole.
- **Lunga durata** – esecuzione robusta in materiali di alta qualità.
- **Supporto a parete e base in plastica** – forniti di serie.

Dati tecnici



Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Free		*FluorineFree 06 FC 27A 144B 40F 0/60°C		*FluorineFree 06 FS 27A 144B 40F 0/60°C	*FluorineFree 09 FS 43A 183B 40F 0/60°C
Carica nominale (l):	6	6	9	6	9
Estinguente:	NEUFOAM Free	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA
Rating:	21A 113B	27A 144B 40F come pure per impianti elettrici	43A 183B 40F come pure per impianti elettrici	27A 144B 40F come pure per impianti elettrici	43A 183B 40F come pure per impianti elettrici
Unità estinguenti:	6	9	12	9	12
Temperatura (°C):	0°C — +60°C				
Peso (kg):	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0
Larghezza (mm):	290	290	315	235	255
Altezza (mm):	550	545	510	590	550
Durata di scarica (s):	30	50	115	45	110
Gittata (m):	da 4 a 6 metri				

Con riserva di modifiche tecniche

**"Senza fluoro" significa che l'agente estinguente non contiene PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) aggiunte intenzionalmente. NEURUPPIN e altri nomi di prodotti elencati in questo documento sono marchi e/o marchi registrati. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

Il vostro rivenditore specializzato in protezione antincendio: