

## Hochrating – Wasserlöscher (Aufladelöscher) W6SKS N W9SKS N

### Beschreibung

Bei Gefährdungsbeurteilungen bezogen auf den Einsatz von Handfeuerlöschern ergibt sich sehr oft, dass fast ausschließlich Risiken der Brandklasse A vorliegen. In solchen Bereichen Schaumlöscher vorzuhalten macht wenig Sinn, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und der Folgekosten.

Für diese Einsatzbereiche hat FLN spezielle Wasserlöscher entwickelt, welche sich durch eine sehr hohe Löschwirksamkeit innerhalb der Brandklasse A auszeichnen und Fluorfrei\* sind.

Diese Produktreihe besteht aus 2 Aufladelöchern mit 6 bzw. 9 L Inhalt. Hierbei handelt es sich um Aufladelöscher mit innenliegender Treibgasflasche. Die Aktivierung der Löscher erfolgt durch die Betätigung des Schlagknopfes. Über die jederzeit abstellbare und drehbare Löschpistole kann das Löschmittel als Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Das Löschmittel besteht aus Wasser und dem Fluorfrei\* Additiv Formula A NPCA. Es zeichnet sich durch besonders wirksame Löscheigenschaften aus und erzielt dadurch sehr hohe Ratings sowie eine sehr große Sicherheit gegen Rückzündung.

### Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für alle Materialien der Brandklasse A
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Seniorenresidenzen
- Kindereinrichtungen, Schulen
- Holz- und Möbelindustrie
- Papierherstellung und Verarbeitung
- Privater Bereich



### Besondere Vorteile

- Fluorfrei\* Löschmittel
- Reduzierte Oberflächenspannung des Löschmittels verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Sehr hohe Löscheffektivität (12 bzw. 15 LE)
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen
- Erfüllt EN 3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Pistole ergänzt durch ein Dauerdruckmodell
- Einfache und sichere Bedienung
- Löschpistole mit integrierter Druckentlastungsfunktion bei Aufladelöchern
- Wurfweite 5 m bis 6 m
- Deutlich verlängerte Spritzzeiten geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- 100% Druckprüfung jedes Behälters
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Einfache Wartung (Wiederholteile, große Serviceöffnung)
- Konzentrat oder Fertigmischungen als Ersatzfüllungen verfügbar
- Wandhalterungen inklusive
- Kunststoff-Fußringe serienmäßig
- Feuerlöscherzulassung nach DIN EN 3 und Druckgeräterichtlinie (CE)

## Technische Daten

|                               | W6SKS N   | W9SKS N  |
|-------------------------------|---|--|
|                               |  |  |
| <b>Füllmenge (L)</b>          | 6   | 9  |
| <b>Löschmittel</b>            | Formula A NPCA  |  |
| <b>Rating</b>                 | 43 A  | 55 A   |
| <b>Löschmitteleinheiten</b>   | 12 LE   | 15 LE  |
| <b>Temperaturbereich (°C)</b> | 0°C bis +60°C (nicht frostgeschützt)  |  |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 10,2  | 14,6   |
| <b>Breite (mm)</b>            | 290   | 300  |
| <b>Höhe (mm)</b>              | 545   | 510  |
| <b>Spritzdauer (s)</b>        | 43 s  | 75 s   |
| <b>Spritzweite (m)</b>        | 5-6   |  |

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

\*„Fluorfrei“ drückt aus, dass das Löschmittel keine absichtlich zugesetzten PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) enthält.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: