

F-500 Aparat s dva spremnika (mobilni)

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C sa zaštitom od mraza

Opis

Snažan i postojan protiv velikih požarnih opterećenja u područjima s rizikom od mraza

Mobilni aparat za gašenje požara NEURUPPIN WA 50 F-500 je na pravom mestu gdje postoji opasnost od zapaljenja velikih količina, na primjer, litij-ionskih baterija, gumenih guma ili plastike u područjima podložnim mrazu. Spremnik sredstva za gašenje sadrži 50 l vode i visokoučinkoviti aditiv bez fluora F-500 PREMIX 2% -30°C za učinkovit napad gašenja. To se radi pomoći crijeva duljine 5 m (opcionalno 10 m) i može trajati do 110 s. F-500 kapsulira i guši goriva i zapaljive plinove. Osim toga, sredstvo za gašenje brzo smanjuje toplinu i smanjuje površinsku napetost vode.

Njemačka kvaliteta, izrađena od nehrđajućeg čelika

Za dugi vijek trajanja robusnog uređaja "Made in Germany", spremnik je izrađen od nehrđajućeg čelika (R) - korozija iznutra ili izvana nema šanse.

Upravljiva, stabilna i izvrsna svojstva prskanja

Zahvaljujući trima kotačima, NEURUPPIN WA 50 F-500 može se vrlo lako pomicati i manevrirati kada je zaštićen od mraza. Čak i ako snažno povučete crijevo, postoji mali rizik od prevrtanja uređaja. Poseban reduktor tlaka osigurava da tlak sredstva za gašenje ostane konstantan tijekom cijelog razdoblja prskanja. Tako je zajamčen stalni domet bacanja. Višenamjenska mlaznica stvara vrlo učinkovit mlaz za prskanje.

Posebne prednosti

- **Zaštita od mraza** – do -30 °C mogućnost primjene
- **Zaštita od korozije i sigurnost** – posuda od nehrđajućeg čelika 100%-tно testirana na pritisak, s dodatnim plastičnim premazom otpornim na vremenske uvjete s vanjske strane
- **Jednostavno rukovanje** – mlaz sredstva za gašenje može se prekinuti pištoljem za gašenje
- **Sigurna tehnika punjenja** – spremnik sa sredstvom za gašenje je pod pritiskom samo kada se koristi
- **Dušik kao pogonsko gorivo** – niža temperaturna ovisnost od ugljičnog dioksida
- **Može se koristiti i za električne komponente** – za gašenje električnih sustava do 1000 V na sigurnosnoj udaljenosti od 1 m
- **Jednostavno održavanje** – zahvaljujući velikom otvoru spremnika i gotovoj otopini
- **Dugotrajnost** – robusna konstrukcija i spremnik od nehrđajućeg čelika



Primjeri primjene

- Gašenje požara za klasu požara A i nisku B, također u područjima s rizikom od mraza
- Proizvodnja i prerađivačka industrija
- Montažni pogoni, posebno s malim nosačima tereta (KLT)
- Servisne radionice
- Autokuće
- Proizvodnja i skladištenje guma
- Proizvodnja i obrada plastike
- Skladišta (također za miješani otpad)
- Poduzeća za recikliranje i zbrinjavanje otpada
- Uništavači
- Cementna industrija
- Proizvodnja baterija, skladištenje i stanice za punjenje
- Fotovoltaička postrojenja
- Proizvodnja stakla
- Garaže
- Benzinske postaje
- Zračne luke
- Testni pultovi i testni objekti

Napomena: Njemačka verzija ovog dokumenta je službena verzija. Ako je ovaj dokument preveden na drugi jezik i postoji razlika između njemačke verzije i prijevoda, prednost ima njemačka verzija.

Tehnički podaci

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C



| | |
|------------------------------|--|
| Zapremina (l) | 50 |
| Sredstvo gašenja | F-500 PREMIX 2% -30°C |
| Rejting | A |
| Jedinice sredstva za gašenje | - |
| Temperatura (°C) | -30 / +60 |
| Težina (kg) | 88 |
| Širina (mm) | 467 |
| Dubina (mm) | 520 |
| Visina (mm) | 980 |
| Trajanje prskanja (s) | 110 |
| Dodatna oprema (opcija) | Plastični premaz (proziran), plastični premaz (crveni) |

Pridržano pravo na tehničke izmjene

NEURUPPIN i drugi nazivi proizvoda navedeni u ovom dokumentu zaštitni su znakovi i registrirani zaštitni znakovi. Neovlašteno korištenje je zabranjeno.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš stručni partner za protupožarnu zaštitu: