

F-500 laddningssläckare (mobil) WA 50 F-500 2 % -30/60 °C frostskyddad

Beskrivning

Kraftfull och hållbar mot stora brandbelastningar i områden med frostrisk

Den mobila NEURUPPIN WA 50 F-500 frostskyddade släckaren är i sin rätta miljö där det finns risk för att stora mängder av till exempel litiumjonbatterier, gummidäck eller plast börjar brinna i frostutsatta områden. Släckmedelsbehållaren innehåller 50 l vatten och den högeffektiva, fluorfria tillsatsen F-500 PREMIX 2 % -30 °C garanterar en effektiv släckningsinsats. Denna görs med den 5 m långa slangen (tillval 10 m) och kan vara i upp till 110 sekunder. Med F-500 inkapslas och kvävs bränslet och de brännbara gaserna. Dessutom reducerar släckmedlet snabbt värmen och minskar vattnets ytspänning.

Tysk kvalitet, tillverkad av rostfritt stål

Behållaren är tillverkad i rostfritt stål (R) – vilket eliminerar korrosion från insidan eller utsidan – för en lång livslängd hos den robusta släckaren "Made in Germany".

Manövrerbar, stabil och utmärkta sprutegenskaper

Tack vare sina tre hjul kan NEURUPPIN WA 50 F-500 flyttas och manövreras mycket enkelt, samtidigt som den är skyddad mot frost. Även om du drar hårt i slangen är det liten risk att släckaren välter. En speciell tryckreducerare säkerställer att släckmedlets tryck förblir konstant under hela sprutningen. Detta garanterar ett konstant sprutavstånd. Multifunktionsmunstycket skapar en mycket effektiv vattenstråle.

Speciella fördelar

- **Frostskyddad** – kan användas ned till -30 °C
- **Korrosionsskyddad och** – 100 % trycktestad behållare i rostfritt stål, med en extra väderbeständig plastbeläggning på utsidan
- **Enkel hantering** – strålen med släckmedel kan avbrytas med släckpistolen
- **Säker laddningsteknik** – släckmedelbehållaren är endast under tryck när den används
- **Kväve som drivmedel** – mindre temperaturpåverkan än med koldioxid
- **Kan även användas mot el** – för släckning av elsystem upp till 1 000 V på ett säkerhetsavstånd av 1 m
- **Enkelt underhåll** – tack vare den stora behållaröppningen och färdigblandad lösning
- **Lång livslängd** – robust struktur och behållare av rostfritt stål



Användningsexempel

- Brandbekämpning för brandklass A och låg B, även i områden med frostrisk
- Tillverknings- och bearbetningsindustri
- Monteringsföretag, särskilt med eurolådor
- Reparationsverkstäder
- Bilhandlare
- Däcktillverkning och -förvaring
- Plasttillverkning och -bearbetning
- Förvaring (även av blandat avfall)
- Återvinnings- och avfallshanteringsföretag
- Finfördelare
- Cementverk
- Batteritillverkning, -lagring och laddstationer
- Solcellsanläggningar
- Glastillverkning
- Garage
- Tankplatser
- Flygplatser
- Testbänkar och testanläggningar

Anmärkning: Den engelska språkversionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument översätts till ett annat språk än engelska och det föreligger en diskrepans mellan den engelska språkversionen och översättningen, så gäller den engelska språkversionen.

Tekniska data

WA 50 F-500 2 % -30/ 60 °C



Fyllningsvolym (l)	50
Släckmedel	F-500 PREMIX 2 % -30 °C
Klassificering	A
Släckningsmedelenheter	–
Temperatur (°C)	-30/+60
Vikt (kg)	88
Bredd (mm)	467
Djup (mm)	520
Höjd (mm)	980
Spruttid (s)	110
Ytterligare utrustning (tillval)	Plastbeläggning (transparent), plastbeläggning (röd)

Tekniska ändringar förbehålles

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din brandskyddsspecialist: