

Schaumlöcher mit Konzentrat-Kartusche

**EcoLine 06 FC 27A 183B 0/60°C
(Aufladelöcher)**

**EcoLine 09 FC 34A 233B 0/60°C
(Aufladelöcher)**

Beschreibung

Wirtschaftlich, effektiv, „Made in Germany“

Wo Brandgefahren der Klassen A und B (feste und flüssige Brandlasten) bestehen und hochwertige Feuerlöcher bereitstehen sollen, sind die beiden Schaumlöcher der EcoLine von NEURUPPIN am richtigen Ort. Das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis und der geringe Wartungsaufwand dank separater Schaumkartusche sprechen für die beiden Auflade-Löcher. Vor allem aber sind es ihre Qualität „Made in Germany“ und ihre hervorragenden Löschleistungen, die für eine Investition in die EcoLine-Geräte sprechen.

Hohe Löschkraft, lange Wartungsintervalle

Dank durchdachtem Design liegen die EcoLine-Löcher mit 6 bzw. 9 l Löschmittel im Ernstfall gut in der Hand und lassen sich auch durch ungeübte Laien selbsterklärend einfach bedienen – Sicherungsstift ziehen, Schlagknopf eindrücken, Pistolengriff auf Feuer richten und Handgriff betätigen. Der Löschschaum bekämpft den Brand wirkungsvoll und effektiv. Durch das separat im Behälter bereitgehaltene Schaummittel zur B-Brandbekämpfung ist ein Austausch der Löschmittel nur alle 6 Jahre erforderlich, was die Wartungs- und Entsorgungskosten deutlich minimiert.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B (feste oder flüssige Stoffe)
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Werkstattbereiche, Handwerk, Gewerbe
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Gastronomie
- Haushalte



Besondere Vorteile

- **Leistungsstark und wirtschaftlich** – Qualität „Made in Germany“ und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- **Selbsterklärende Funktion** – intuitiv einfach bedienbar
- **Lange Spritzzeiten** – für effektive Brandbekämpfung auch durch ungeübte Nutzer
- **Keine Sichtbehinderung beim Löschen** – großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern
- **Bewährte und sichere Aufladetechnik** – mit Schlagknopf und Löschpistole mit Überdrucksicherungsfunktion
- **Abstellbare Löschpistole** – gute Dosierbarkeit für stoßweise Löschangriffe
- **Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben** – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- **Einfache und günstige Wartung** – durch große Behälteröffnung, separate Lagerung des Schaummittels in Konzentratkartusche sowie Wiederholteile
- **Geringer Wartungsaufwand** – auf 6 Jahre verlängerte Lebensdauer des Löschmittels
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung (TGCl-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker PE-Innenbeschichtung
- **Wandhalter und Fußring** – als exakt passendes Zubehör erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

EcoLine 06 FC 27A 183B 0/60°C
(Aufladelöschler)



EcoLine 09 FC 34A 233B 0/60°C
(Aufladelöschler)



Füllmenge (l)	6	9
Löschmittel	Formula A NPCA + Formula B NPCA	
Rating	27A / 183B	34A / 233B
Löschmitteleinheiten	9	10
Temperatur (°C)	0 / +60	0 / +60
Gewicht (kg)	10,6	15,6
Breite (mm)	275	310
Höhe (mm)	550	510
Spritzdauer (s)	38	66
Spritzweite (m)	5-6	5-6

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: