

Fettbrandlöscher (Dauerdrucklöscher)

F 2 L

F 6 L

F 9 L

Beschreibung

Fett- und Speiseöl-Brände sicher löschen

Fängt Fett oder Speiseöl-Feuer (Brandklasse F), ist ein geeignetes Löschmittel das A und O zur sicheren Brandbekämpfung. Die NEURUPPIN Dauerdruck-Fettbrandlöscher der Serie F 2/6/9 L ersticken die Flammen mit Neufrol M zuverlässig und verhindern Fett-Explosionen sowie Rückzündungen infolge chemischer Reaktionen. Die hochwertigen Löscher („Made in Germany“) mit wahlweise 2, 6 oder 9 l Löschmittel eignen sich für alle gewerblichen und privaten Orte, an denen Fette und Öle erhitzt werden.

Bis zu 48 Sekunden Spritzdauer

Die NEURUPPIN Fettbrandlöscher sind im Notfall auch für ungeübte Nutzer selbsterklärend einfach zu bedienen. Das 9-Liter-Modell ermöglicht eine Löschdauer von bis zu 48 Sekunden. Die spezielle Wirbeldüse sorgt dabei für eine optimale Löschmittelverteilung.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse F sowie A
- Restaurants
- Kantinen
- Fast-Food-Restaurants
- Hotels
- Imbisse
- Bäckereien
- Labore
- Haushalte



Besondere Vorteile

- Große Löschleistung – schafft Sicherheitsreserven
- Große Wurfweite – bis zu 5 m für hohe Sicherheit auch von ungeübten Nutzern
- Spezielle Wirbeldüse – für optimale Löschmittelverteilung und Tropfengröße
- Entspricht EN 3-7 – geeignet für sicheres Löschen von Fett- und Speiseölbränden
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- Sicher ab Werk – 100 %-Druckprüfung jedes Behälters
- Ablesbare Einsatzfähigkeit – serienmäßiges Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unterlassene Wartung oder Sabotage
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Fahrbares Modell verfügbar – mit 50 l Löschmittel
- Ventilgriffe aus Edelstahl – optional erhältlich
- Wand- und Kfz-Halterung sowie Kunststoff-Fußring – optional erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

	F 2 L	F 6 L	F 9 L
			

Füllmenge (l):	2	6	9
Löschmittel:	Neufrol M		
Rating:	5A 40 F	13A 75F	27A 75 F
Temperatur (°C):	0 / +60		
Gewicht (kg):	3,9	11	14
Breite (mm):	140	225	240
Höhe (mm):	390	560	540
Spritzdauer (s):	19,5	33	48
Spritzweite (m):	4	5	5

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: