

Fettbrandsläckare (permanent trycksläckare)

F 2 L

F 6 L

F 9 L

Beskrivning

Släck bränder i fett och matolja på ett säkert sätt

Om fett eller matolja tar eld (brandklass F) är ett lämpligt släckningsmedel avgörande för en säker brandbekämpning. NEURUPPIN serie F 2/6/9 L brandsläckare med permanent tryck i serien F 2/6/9 L kväver på ett tillförlitligt sätt lågorna med Neufrol M och förhindrar fettexplosioner och återantändningar till följd av kemiska reaktioner. De högkvalitativa brandsläckarna ("Made in Germany") med antingen 2, 6 eller 9 l släckmedel är lämpliga för alla kommersiella och privata utrymmen där fetter och oljor värms upp.

Tömningstid upp till 48 sekunder

I en nödsituation är NEURUPPIN fettsläckare självförklarande och enkla att använda, även för oerfarna användare. 9-liters modellen ger en släcktid på upp till 48 sekunder. Det speciella virvelmunstycket garanterar optimal fördelning av släckmedlet.

Användningsexempel

- Brandbekämpning för brandklass F och A
- Restauranger
- Matsalar
- Snabbmatsrestauranger
- Hotell
- Gatukök
- Bagerier
- Laboratorier
- Hushåll






Speciella fördelar

- Bra släckeffekt – skapar säkerhetsreserver
- Stort sprutavstånd – upp till 5 m ger hög säkerhet även för oerfarna användare
- Speciellt virvelmunstycke – för optimal släckmedelsfördelning och droppstorlek
- Överensstämmer med EN 3-7 – lämplig för säker släckning av fett- och matoljebränder
- Inga elektriska faror – hög säkerhet genom användningstester på strömförande system (upp till 1 000 V på ett avstånd av minst 1 m)
- Säker från fabriken – 100 % tryckprovning av varje behållare
- Avläsningsbar användbarhet – standardtryckmätaren indikerar det inre trycket i behållaren och ger därmed skydd mot obemärkt tryckförlust, till exempel på grund av tidigare användning, eftersatt underhåll eller sabotage
- Inklusive korrosionsskydd – stålbehållare med högkvalitativ, röd pulverlackering (TGCI-fri) och ytterligare, 1 mm, dubbelt kvalitetstestad PE-innerbeläggning
- Transportabel modell finns – med 50 l släckmedel
- Ventilhandtag i rostfritt stål – finns som tillval
- Väg- och bilfäste samt plastfotring – som tillval

Anvisning: Den officiella versionen av detta dokument är på tyska. Om det förekommer en avvikelse vid översättning av detta dokument till ett annat språk, har den tyska versionen företräde.

Tekniska data

	F 2 L	F 6 L	F 9 L
			
Påfyllningsmängd (l):	2	6	9
Släckmedel:	Neufrol M		
Klassificering:	5A 40 F	13A 75F	27A 75 F
Temperatur (°C):	0 / +60		
Vikt (kg):	3,9	11	14
Bredd (mm):	140	225	240
Höjd (mm):	390	560	540
Tömningstid (s):	19,5	33	48
Sprutavstånd (m):	4	5	5

Tekniska ändringar förbehålles

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och registrerade varumärken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din brandskyddsbutik: