

Wasserlöscher (Aufladelöcher) W 6 Ai-TF-1 -30/60 °C

Beschreibung

Wirtschaftlicher Brandschutz bis -30°C.

Gegen Feststoffbrände (Brandklasse A) ist Wasser ein hochwirksames, umweltschonendes und wirtschaftliches Löschmittel. Deswegen ist der leistungsstarke NEURUPPIN Auflade-Wasserlöscher W 6 Ai-TF-1 überall da am richtigen Ort, wo potenziell brennbare Stoffe wie Holz, Textilien oder Kunststoffe vor Feuer geschützt werden sollen. Dank des Frostschutzzusatz ist der hochwertige Feuerlöscher bis -30 °C auch in unbeheizten Räumen oder im Freien zuverlässig einsatzfähig.

Robust, langlebig und leistungsstark.

Wie alle NEURUPPIN Löschergeräte punktet der W 6 Ai-TF-1 durch solide Verarbeitung „Made in Germany“, durchdachte, anwenderfreundliche Ergonomie und vor allem Leistungsstärke bei der Brandbekämpfung. So sind beispielsweise die Armaturen korrosionsgeschützt aus hochwertigen Metallen gefertigt und der werkseitig 100%-druckgeprüfte Behälter ist aus robustem Stahl geschweißt.

Selbsterklärende Funktionalität für wirksame Löscheinsätze.

Damit die Bedienung des Auflade-Wasserlöschers im Brandfall auch ungeübten Laien zuverlässig gelingen kann, ist der Aufbau selbsterklärend: Sicherungsstift ziehen, Schlagknopfarmatur niederdrücken und per praktischer Dosierpistole den Löschmittelstrahl gezielt gegen das Feuer richten. Dank der Funktionsdauer von bis zu 76 Sekunden (Rating A 21) lassen sich Brände effektiv bekämpfen und so weitere Schäden vermeiden.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse A
- Öffentliche Einrichtungen
- Land- & Forstwirtschaft
- Öffentlicher Nahverkehr
- Regional- & länderübergreifender Personenverkehr
- Güter- & Fernverkehr
- Produzierende Betriebe & Handwerk
- Transportwesen
- Läger & Kühlhäuser



Besondere Vorteile

- Hohe Löschleistung – schafft Sicherheitsreserven
- Frostgeschützt – bis -30 °C einsetzbar
- Große Wurfweite – bis zu 6 m für hohe Sicherheit auch von ungeübten Nutzern
- Drehbarer Pistolengriff – ermöglicht ergonomisch optimale Brandbekämpfung
- Einfache Auslösung – intuitiv per Schlagknopfarmatur
- Komfortabler Aufbau – vergleichsweise geringes Gewicht und ergonomisch optimiertes Design
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- Sicher ab Werk – 100 %-Druckprüfung jedes Behälters
- Einfache Wartung – große Serviceöffnung und Wiederholteile
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Zubehör verfügbar – Wand- und Kfz-Halterung sowie Kunststoff-Fußring optional erhältlich
- Feuerlöscher-Zulassung – nach DIN EN 3 und Druckgeräterichtlinie (CE)

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

W 6 Ai-TF-1



Füllmenge (l):	6
Löschmittel:	Neufrol C-30
Rating:	21 A
Löschmitteleinheiten (LE)	6
Temperatur (°C):	-30 / +60
Gewicht (kg):	12
Breite (mm):	260
Höhe (mm):	484
Funktionsdauer (s):	bis zu 37
Wurfweite (m):	bis zu 6

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: