

Fluorfrie skumslukkere med servicevenlige koncentratpatroner

FluorineFree 06 FCC (patronslukker)

ENESTÅENDE, fordi brandhæmmerne er adskilt i to separate patroner!

De fluorfrie NEURUPPIN-skumslukkere er både kraftigt virkende og miljøvenlige løsninger til brande i klasse A og B. De to nyeste modeller imponerer endvidere med en fantastisk innovation: De tre bestanddele, der hidtil har været blandet, er separeret: I beholderen er der rent vand samt en lukket patron med A-komponenter og en lukket patron med B-komponenter. Patronerne med additiver åbnes først, når slukkeren aktiveres. Den store fordel ved dette: Ved de tilbagevendende serviceintervaller bortfalder en stor del af det særlige arbejde med bortskaffelsen, og det reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

“Go green” – godt for miljøet og godt for forbrugeren!

Ved traditionelle skumslukkere skulle alt slukningsmiddel (WGK-1/2) – f.eks. seks eller ni liter – bortskaffes på særlig og arbejdskrævende vis. I de innovative enheder i serien FluorineFree FCC er der rent vand i beholderen (WGK 0) – i forbindelse med vedligeholdelse kan dette uden problemer tømmes ud i afløbet. Det er så kun de små mængder af de skumdannende A- og B-komponenter (for hver WGK 1/90 ml), der skal bortskaffes specielt. Det er let at tage patronerne ud og aflevere dem til genanvendelse. På den måde forener NEURUPPIN det, man i lang tid har anset for at være to uforenelige faktorer: Miljøbeskyttelse og omkostningseffektivitet. Tro mod vores motto “Go green, Made in Germany”.

Anvendelsesområder

- Brandbekæmpelse i brandklasserne A, B samt elektriske anlæg
- Produktions- og forarbejdningsindustrien
- Værksteder
- Håndværk og erhverv
- Kontorer og offentlige bygninger
- Salgsområder
- Lager og logistik
- Biografer, teatre samt andre steder med forestillinger
- Administrationsbygninger
- Medicinske institutioner og plejeområder
- Uddannelsesinstitutioner
- Gastronomi



Særlige fordele

- **Omkostningsbesparelse ved service** – adskilte slukningsmiddel-bestanddele (A- og B-komponenter i patroner) reducerer i høj grad arbejdet og den specielle bortskaffelse.
- **Miljøvenlige slukningsmidler** – de er fri for tilsatte fluorforbindelser, og de indeholder ikke noget PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS. Indholdsstofferne stammer fra regenererende ressourcer og er dermed let biologisk nedbrydelige.
- **Selvforklarende funktion** – pålidelig og sikker betjening.
- **Ingen elektriske farer** – stor sikkerhed med brugstester på spændingsførende anlæg (op til 1000 V ved en afstand på mindst 1 m i henhold til VDE 0132).
- **Udsynet hindres ikke under slukningen** – stor fordel i forhold til pulverslukkere.
- **Sikker betjening** – Slukkepistol med integreret overtrykssikringsfunktion.
- **Inklusive korrosionsbeskyttelse** – stålbeholder med førsteklasses, rød pulverbelægning (TGCl-fri) og ekstra, 1 mm tyk kvalitetsprøvet PE-belægning indvendigt.
- **Enkel vedligeholdelse** – takket være stor beholderåbning separerede slukningsmidler og standarddele.
- **Kan ikke overdrejes** – robust, armeret ventilhoved med omløbermøtrik.
- **Kvalitet “Made in Germany”** – holdbar takket være robust kvalitetsmaterialer.
- **Vægholder og fodring af plast** – medfølger som standard.

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den tyske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den tyske version af dokumentet og det oversatte, er den tyske version gældende.

Tekniske data

	FluorineFree 06 FCC 27A 144B, 5 °C – 60 °C (patronslukker)	FluorineFree 09 FCC 34A 183B 5 °C – 60 °C (patronslukker)
		
Påfyldningsmængde (l):	6	9
Slukningsmiddel:	5,82l H2O + 0,09l Formula A NPUNCON + 0,09l *Formula FluorineFree B NPUNCON	8,64l H2O + 0,18l Formula A NPUNCON + 0,18l *Formula FluorineFree B NPUNCON
Rating:	27A 144B	34A 183B
Slukningsmiddelenheder:	9	10
Temperatur (°C):	+5 °C – 60 °C	+5 °C – 60 °C
Vægt (kg):	10,6	16
Bredde (mm):	290	315
Højde (mm):	545	510
Sprøjtevarighed (s):	50	60
Sprøjtelængde (m):	4-6	6,5

Der tages forbehold for tekniske ændringer

* „Fluorfri“ angiver, at slukningsmidlet ikke indeholder noget bevidst tilsat PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser).

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler til brandbeskyttelse: