

Fluormentes habbal oltó készülékekhez karbantartásbarát koncentrátum patronokkal

FluorineFree 06 FCC (Tölthető tűzoltó készülék)

EGYEDÜLÁLLÓ, mert a tüzet oltó anyagok két külön patronban kerültek szétválasztásra!

A fluormentes NEURUPPIN habbal oltó készülékek hatékony és környezetkímélő alternatívát kínálnak az A és B osztályú tűzek oltásához. A két legújabb modell a csúcstechnológiával készül: A három, eddig összekevert oltóanyag-összetevő most egyenként elkülönítésre került: a tartályban tiszta víz található, valamint egy lezárt A és egy lezárt B patron az oltóanyag-komponensekkel. Az adalékpatronok csak az oltóberendezés aktiválásakor nyílnak ki. Ennek nagy előnye: Az ismétlődő karbantartási munkálatoknál elmarad a speciális ártalmatlanítással járó munka nagy része, így csökken a fenntartási költség.

„Go green” – jó a környezetnek, jó a fogyasztónak!

A hagyományos habbal oltóknál karbantartáskor az egész oltószermennyiséget (WGK-1/2) – például hat vagy kilenc litert – speciálisan és időigényes módon kellett ártalmatlanítani. Az innovatív FluorineFree FCC készülékeknel a tartályban tiszta víz (WGK 0) van – ez karbantartáskor minden további nélkül a lefolyóba, csatornába önthető. Speciálisan ártalmatlanítani csak a kis mennyiségű A és B komponenseket kell (komponensenként WGK 1/ 90 ml). A patronok kényelmesen kivethetők és újrahasznosíthatók. Így egyesíti a NEURUPPIN azt, ami eddig összeférhetetlen volt: Költséghatékony környezetvédelem. Mottóinkhoz hűen „Go green, Made in Germany”.

Felhasználási területek

- A és B osztályú tűzek és elektromos berendezések oltásához
- Gyártó és feldolgozóipar
- Műhelyek
- Kézműipar és ipar
- Irodák és középületek
- Üzletek
- Raktárak és logisztikai helyszínek
- Mozik, színházak és egyéb előadótermek
- Hivatalok
- Orvosi és gondozási létesítmények
- Oktatási intézmények
- Vendéglátás




Különleges előnyei:

- **Költségmegtakarítás a szervizelés során** – a különálló oltóanyag-komponensek (A és B összetevők a patronokban) jelentősen csökkentik a speciális ártalmatlanítási ráfordítást.
- **Környezetbarát oltóanyag** – nem tartalmaz hozzáadott fluorvegyületeket, és nem tartalmaz hozzáadott PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS-t sem. Az összetevők természetesen megújuló erőforrásokból származnak, biológiailag könnyen lebomlanak.
- **Magától értetődő funkció** – a tűzoltó készülék bevált és biztonságos kezelhetősége.
- **Nincs elektromos veszély** – nagyon biztonságos működtetés feszültség alatt álló berendezéseknél (1000 V-ig legalább 1 m távolságból VDE 0132).
- **Oltás közben nem akadályozza a látást** – nagy előny a poroltókkal szemben
- **Biztonságos működtetés** – beépített túlnyomás elleni biztonsági funkciók oltópisztoly.
- **Tartalmazza a korrózióvédelmet** – acéltartály kiváló minőségű vörös porbevonattal (TGCI mentes) és további, 1 mm vastag, duplán ellenőrzött minőségű belső PE bevonattal
- **Egyszerű karbantartás** – a nagy tartálynyílás és a kézre kevert oldat által.
- **Nem lehetséges a túlhűzés** – robusztus, megerősített szelepféj hollandi anyával.
- **„Made in Germany” minőség** – a robusztus kialakításnak és jó minőségű alapanyagoknak köszönhetően.
- **Fali rögzítő és műanyag talpgyűrű** – a készlet alaptartozéka

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Műszaki adatok

	FluorineFree 06 FCC 27A 144B, 5 °C – 60 °C (Tölthető tűzoltó készülék)	FluorineFree 09 FCC 34A 183B 5 °C – 60 °C (Tölthető tűzoltó készülék)
		
Töltési mennyiség (l):	6	9
Oltóanyag:	5,82 l H ₂ O + 0,09 l Formula A NPUNCON + 0,09 l *Formula FluorineFree B NPUNCON	8,64l H ₂ O + 0,18l Formula A NPUNCON + 0,18l *Formula FluorineFree B NPUNCON
Besorolás:	27A 144B	34A 183B
Oltószeregségek:	9	10
Hőmérséklet (°C):	+5 °C– 60 °C	+5 °C – 60 °C
Tömeg (kg):	10,6	16
Szélesség (mm):	290	315
Magasság (mm):	545	510
Permetezés időtartama (s):	50	60
Permetezési távolság (m):	4-6	6,5

A műszaki változtatások joga fenntartva

*A „fluormentes” azt jelenti, hogy az oltóanyag nem tartalmaz szándékosan hozzáadott PFAS-t (per- és polifluorozott alkil) anyagokat.

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: