

Estintori a schiuma senza fluoro con cartucce di concentrato di facile manutenzione

FluorineFree 06 FCC (Estintore a carica)

UNICO perché i ritardanti di fiamma sono stati separati in due cartucce distinte!

Gli estintori a schiuma senza fluoro NEURUPPIN sono alternative efficaci ed ecologiche contro gli incendi di classe A e B. I due modelli più recenti si contraddistinguono inoltre per una speciale innovazione: i tre componenti dell'agente estinguente, che in precedenza erano miscelati, ora sono separati uno dall'altro; il serbatoio contiene acqua pura e una cartuccia sigillata con i componenti A e B. Le cartucce di additivo si aprono solo quando l'estintore viene attivato. Il grande vantaggio è che durante gli interventi di regolare manutenzione, gran parte del lavoro di smaltimento speciale viene eliminato, riducendo così i costi di assistenza.

"Go green": un vantaggio per l'ambiente e per il consumatore!

Negli estintori a schiuma tradizionali, ad esempio da sei o nove litri, l'intera quantità di agente estinguente (WGK-1/2) doveva essere smaltita in modo speciale e complesso durante la manutenzione. Con le innovative unità della serie FCC FluorineFree, nel serbatoio è presente acqua pura (WGK 0), che può essere scaricata nella rete fognaria senza problemi durante la manutenzione. Solo le ridotte quantità dei componenti schiumogeni A e B (per WGK 1 / 90 ml) devono essere smaltite in modo specifico. Le cartucce possono essere comodamente rimosse e destinate al riciclaggio. In questo modo NEURUPPIN coniuga due aspetti che a lungo sono stati considerati incompatibili: protezione dell'ambiente ed efficienza dei costi. Fedeli al nostro slogan "Go green, Made in Germany".

Campi di applicazione

- Spegnimento di incendi di materiali di classe A, B e impianti elettrici
- Industria manifatturiera e di trasformazione
- Officine
- Artigianato e commercio
- Uffici ed edifici pubblici
- Centri commerciali
- Magazzini e logistica
- Cinema, teatri e altre sale di spettacolo
- Edifici amministrativi
- Strutture mediche e di cura
- Istituti scolastici
- Gastronomia




Vantaggi particolari

- **Risparmio sui costi di assistenza e manutenzione** – i componenti separati dell'agente estinguente (componenti A e B nelle cartucce) riducono significativamente le spese e lo smaltimento speciale.
- **Estinguenti ecologici** – privi di additivi a base di composti di fluoro e non contengono PFOS/ PFOA/ PFHxA/PFAS. Sono costituiti da risorse naturalmente rinnovabili e facilmente biodegradabili.
- **Funzionamento intuitivo** – comando comprovato e sicuro.
- **Nessun rischio elettrico** – sicurezza grazie ai test di applicazione come estintore portatile in impianti sotto tensione (fino a 1000 V a una distanza di almeno 1 m secondo VDE 0132).
- **Nessuna ostruzione della visibilità durante l'estinzione** – grande vantaggio rispetto agli estintori a polvere.
- **Uso sicuro** – pistola estinguente con funzione di scarico della pressione integrata.
- **Protezione anticorrosione inclusa** – serbatoio in acciaio con rivestimento a polvere rosso di alta qualità (senza TGCI) e ulteriore doppio rivestimento interno in PE di 1 mm di comprovata qualità.
- **Facile manutenzione** – grazie all'ampia apertura del serbatoio, agli agenti estinguenti separati e alla soluzione pronta all'uso.
- **Nessun serraggio eccessivo** – robusta testa della valvola rinforzata con dado girevole.
- **Qualità "Made in Germany"** – lunga durata grazie all'esecuzione robusta e ai materiali di alta qualità.
- **Supporto a parete e base in plastica** – forniti di serie.

Nota: la versione ufficiale di questo documento è quella in lingua tedesca. Qualora il presente documento venga tradotto in altre lingue ed emerga una discrepanza tra la versione in lingua tedesca e la versione tradotta, farà fede la versione in lingua tedesca.

Dati tecnici

	FluorineFree 06 FCC 27A 144B, 5 °C – 60 °C (Estintore a carica)	FluorineFree 09 FCC 34A 183B 5 °C – 60 °C (Estintore a carica)
		
Carica nominale (l):	6	9
Estinguente:	5,82l H2O + 0,09l Formula A NPUNCON + 0,09l *Formula FluorineFree B NPUNCON	8,64l H2O + 0,18l Formula A NPUNCON + 0,18l *Formula FluorineFree B NPUNCON
Rating:	27A 144B	34A 183B
Unità estinguenti:	9	10
Temperatura (°C):	+5°C – 60°C	+5 °C – 60 °C
Peso (kg):	10,6	16
Larghezza (mm):	290	315
Altezza (mm):	545	510
Durata di scarica (s):	50	60
Gittata (m):	4-6	6,5

Con riserva di modifiche tecniche

*"Senza fluoro" significa che l'agente estinguente non contiene PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) aggiunte intenzionalmente.

NEURUPPIN e altri nomi di prodotti elencati in questo documento sono marchi e/o marchi registrati. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Il vostro rivenditore specializzato in
protezione antincendio: