

Fluorvrije schuimblussers met onderhoudsvriendelijke concentraatpatronen

FluorineFree 06 FCC (patroonblusser)

UNIEK omdat de blusmiddelen gescheiden in twee afzonderlijke patronen zijn ondergebracht!

De fluorvrije NEURUPPIN-schuimblussers zijn krachtige en milieuvriendelijke alternatieven bij branden van klasse A en B. De twee nieuwste modellen scoren bovendien met een innovatie van wereldniveau: de drie blusmiddelcomponenten die tot nu toe altijd al gemengd waren, worden nu afzonderlijk bewaard: de cilinder bevat zuiver water en twee afgesloten patronen, een met de A-component en een met de B-component. De patronen met de additieven gaan pas open wanneer de blusser wordt geactiveerd. Het grote voordeel: bij de periodieke onderhoudsbeurten vervalt een groot deel van de speciale verwijderingswerkzaamheden en daardoor dalen de onderhoudskosten.

"Go green" - goed voor het milieu, goed voor de consument!

Bij traditionele schuimblussers moest de volledige hoeveelheid blusmiddel (WGK-1/2) - dat kon bijvoorbeeld zes of negen liter zijn - tijdens onderhoud speciaal en tegen hoge kosten worden afgevoerd. Bij de innovatieve apparaten van de serie FluorFree FCC zit er zuiver water (WGK 0) in de cilinder. Dit kan tijdens het onderhoud probleemloos in het riool worden geloosd. Alleen de kleine hoeveelheden van de schuimvormende componenten A en B (elk WGK 1/90 ml) hoeven nu nog maar als speciaal afval te worden verwijderd. Uw patronen kunnen gemakkelijk worden verwijderd en opgestuurd voor recycling. Op deze wijze verenigt NEURUPPIN wat lang als onverenigbaar werd beschouwd: milieubescherming en kostenefficiëntie. Geheel in lijn met ons motto "Go green, Made in Germany".

Toepassingsgebieden

- Brandbestrijding voor brandklassen A, B en elektrische systemen
- Productie- en verwerkingsindustrie
- Werkplaatsen
- Handwerk en nijverheid
- Kantoren en openbare gebouwen
- Verkoopinrichtingen
- Magazijnen en logistiek
- Bioscopen, theaters en andere speelruimtes
- Administratiekantoren
- Medische en zorginstellingen
- Onderwijsinstellingen
- Horeca



Bijzondere voordelen

- **Kostenbesparing bij het onderhoud** - gescheiden blusmiddelcomponenten (componenten A en B in patronen) zorgen voor aanzienlijk minder werk. Bovendien hoeft er minder speciaal afval te worden afgevoerd.
- **Milieuvriendelijke blusmiddelen** - deze zijn vrij van toegevoegde fluorverbindingen en bevatten ook geen toegevoegde PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS. De bestanddelen zijn afkomstig van natuurlijke hernieuwbare bronnen en zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- **Zelfverklarende functie** - Beproefde en veilige bruikbaarheid.
- **Geen elektrische gevaren** - hoge veiligheid dankzij toepassingstests op elektrische installaties (tot 1000 V bij ten minste 1 m afstand conform VDE-norm 0132).
- **Geen visuele belemmering bij het blussen** - groot voordeel ten opzichte van poederblussers.
- **Veilige bediening** - bluspistool met geïntegreerde overdrukbeveiligingsfunctie.
- **Corrosiebescherming inbegrepen** - stalen cilinder met hoogwaardige, rode poedercoating (TGCI-vrij) en extra, 1 mm dikke, dubbel op kwaliteit geteste PE-binnencoating.
- **Onderhoudsvriendelijk** - dankzij de grote cilinderopening, gescheiden blusmiddelen en uniformiteit van onderdelen.
- **Overmatig aandraaien niet mogelijk** - robuust versterkt ventiel met wartelmoer.
- **Kwaliteit "Made in Germany"** - duurzaam dankzij robuuste constructie en hoogwaardige materialen.
- **Muurbeugel en kunststof voetring** - standaard meegeleverd.

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document is vertaald in een andere taal dan het Duits en de vertaling afwijkt van de Duitstalige versie, dan prevaleert de Duitstalige versie.

Technische gegevens

	FluorineFree 06 FCC 27A 144B, 5 °C – 60 °C (patroonblusser)	FluorineFree 09 FCC 34A 183B 5 °C – 60 °C (patroonblusser)
		
Vulhoeveelheid (l):	6	9
Blusmiddel:	5,82l H2O + 0,09l Formula A NPUNCON + 0,09l *Formula FluorineFree B NPUNCON	8,64l H2O + 0,18l Formula A NPUNCON + 0,18l *Formula FluorineFree B NPUNCON
Classificatie:	27A 144B	34A 183B
Blusmiddeleenheden:	9	10
Temperatuur (°C):	+5 °C – 60 °C	+5 °C – 60 °C
Gewicht (kg):	10,6	16
Breedte (mm):	290	315
Hoogte (mm):	545	510
Sproeitijd (s):	50	60
Worplengte (m):	4-6	6,5

Technische wijzigingen voorbehouden

*"Fluorvrij" geeft aan dat het blusmiddel geen opzettelijk toegevoegde PFAS (per- en polygefluoreerde alkylstoffen) bevat.

NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document staan, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Uw vakman voor brandbeveiliging: