

Pulverlöscher P 12 D -30/60 °C (Dauerdrucklöscher)

Beschreibung

Kraftvoll im Kampf gegen B- und C-Brände – auch bei Frost

Wo brennbare Flüssigkeiten und Gase transportiert, genutzt oder weiterverarbeitet werden, ist geeigneter Brandschutz das A und O der Sicherheit. Der leistungsstarke Pulver-Dauerdrucklöscher P 12 D aus Original NEURUPPIN Fertigung „Made in Germany“ ist als Spezialist für Feuer der Klassen B und C hier am richtigen Platz. Da der Löscher bis -30 °C betriebsbereit ist, eignet er sich auch besonders gut für Einsatzbereiche mit Frostgefahr, etwa im Freien, an Fahrzeugen, in unbeheizten Hallen oder in Kühlhäusern.

Hochwertiger Stahlbehälter – typische NEURUPPIN Qualität

Der robuste, 100 % druckgeprüfte Löschmittelbehälter des P 12 D ist aus Stahl gefertigt und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung (TGCI-frei) gegen atmosphärische Einflüsse geschützt. Für Einsätze in besonders korrosiver Umgebung stehen zudem Modelle mit Edelstahlbehälter zur Auswahl (P 6/12 DKX und PG 6/12 DX).

Ermöglicht auch Ungeübten effektive Löschangriffe

12 kg des Löschmittels Totalit 2000 N sorgen bei der Nutzung des Löschers dafür, dass ein Brand sehr schnell und effektiv bekämpft wird. Zudem stehen mit 30 s Spritzdauer relativ große Reserven zur Verfügung – ideal insbesondere bei Anwendung durch Ungeübte.

Selbsterklärende Bedienbarkeit und servicefreundlicher Aufbau

Aufbau und Design des Dauerdrucklöschers folgen wie alle NEURUPPIN Geräte dem Ziel optimaler Bedienbarkeit für besonders wirksame und sichere Brandbekämpfung. Wartungs- und Servicefreundlichkeit ist aber auch eine Stärke des P 12 D – das rechnet sich! Ein Manometer ermöglicht es zudem, jederzeit den Innendruck und damit die Einsatzbereitschaft des Löschers zuverlässig mit einem Blick zu prüfen.

Anwendungsbereiche


- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen B und C
- Insbesondere für die Öl-, Gas- und Chemiewirtschaft
- Bohrseln
- Öl- und Gas-Transportsysteme
- Raffinerien
- Erzeugung und Lagerung von Bio-Diesel, Bio-Ethanol, Bio-Gas
- Tiefkühllogistik
- Landwirtschaft
- Entsorgungswirtschaft
- Bergbau



Besondere Vorteile

- **Hohe Löschleistung** – 233B / C und 15 Löschmitteleinheiten
- **Frostgeschützt** – Einsatzbereich -30 °C bis 60 °C
- **Hochwertiges Löschpulver** – Totalit 2000 N bekämpft Feuer effektiv
- **Robuster Behälter aus Stahl** – 100 % Druckprüfung für sichere Nutzung
- **Manometer serienmäßig** – zur einfachen Druckkontrolle
- **Robuster Schlauch** – mit Düse für optimalen Löschmittelstrahl
- **Große Wurfweite** – ca. 6-7 m für sicheren Einsatz
- **Keine elektrischen Gefahren** – maximale Sicherheit (bis 1000V, 1 m Mindestabstand)
- **Kfz-Halterung, Kunststoff-Fußring und Sicherung gegen Überdruck** – optional erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten	P 12 D -30/60 °C (Dauerdrucklöscher)
	
Füllmenge (kg):	12
Löschmittel:	TOTALIT 2000 N
Rating:	233B / C
Löschmitteleinheiten (LE):	15
Temperatur (°C):	-30 / +60
Wurfweite (m):	6-7
Gewicht (kg):	18
Breite (mm):	250
Höhe (mm):	620
Funktionsdauer (s):	30
Zulassungen:	EN 3, CE*

*Richtlinie 2014/68/EU

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: