

Fahrbare Schaumlöcher (Aufladelöcher)

S50W

S50F -20/60 °C

S50AR

Große Löschkraft und lange Spritzdauer

Bei großen Brandlasten sind große Feuerlöscher ideale Helfer in der Not – wie die fahrbaren NEURUPPIN Schaumlöcher mit 50 l Löschmittel für eine Spritzdauer von bis zu 120 s. Der bis -20 °C frostgeschützte S50F eignet sich zur Bekämpfung von Bränden der Klassen A und F. Der S50W und der S50AR zeigen ihre Stärken souverän bei A- und B-Bränden, zusätzlich kann der S50AR auch Brände der Klasse B polar löschen – flüssige, wasserlösliche Stoffe wie etwa Alkohol.

Leichtgängig beim Transport, standsicher beim Einsatz

Damit die drei großen NEURUPPIN Schaumlöcher schnell, sicher und mühelos zu einem Brand gelangen können, sind sie fahrbar. Ihr standsicherer Aufbau mit drei Rädern und ergonomisch optimiertem Haltebügel ermöglicht leichtgängige Verfahrbarkeit. Für den Löschangriff sind die Geräte für einen optimalen Löschangriff wahlweise mit einem 5 m bzw. 10 m langen Schlauch ausgerüstet. Auch der Druckminderer trägt zum Löschersfolg bei. Dieser gewährleistet eine gleichbleibende Wurfweite während der gesamten Nutzungsdauer.

NEURUPPIN – Qualität „Made in Germany“

Der NEURUPPIN typische robuste Aufbau der fahrbaren Schaumlöcher „Made in Germany“ verspricht Langlebigkeit. Zahlreiche durchdachte Details wie die außenliegende Druckgasflasche erleichtern zudem sowohl die Nutzung der Löcher als auch ihre Instandhaltung.

Anwendungsbereiche

Brandbekämpfung für Brandklasse AB (S50W):

- Industrie
- Werkstätten
- Logistikunternehmen
- Läger
- Energiebetriebe
- Großhandel

Brandbekämpfung für Brandklasse A und F (S50F):

- Fettbrände in Großküchenbereichen

Brandbekämpfung für Brandklasse A, B, B polar (S50AR):

- Chemische Industrie
- Produktionsstätten für Kosmetik, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Klebstoffen



Besondere Vorteile

- **Große Löschleistung** – schafft Sicherheitsreserven
- **Umweltfreundlich** – Schaumkartusche im Behälter öffnet sich nur bei Anwendung des Löschers (je nach Modell)
- **Verfahrbar und standsicher** – Aufbau mit drei Rädern schützt vor Umfallen des Gerätes bei der Benutzung
- **Einfacher Service** – durch außenliegende CO₂-Flasche und große Wartungsöffnung
- **Sicher ab Werk** – 100% Druckprüfung jedes Behälters
- **Robust und langlebig** – Edelstahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung (TGCI-frei)
- **Schlauchlänge wählbar** – 5 m oder 10 m

S50W:

- **> 10 m Wurfweite** – ermöglicht optimalen Sicherheitsabstand, ideal z. B. für Hochregalläger

S50F:

- **Frostgeschützt** – einsatzfähig von -20°C bis +60°C

S50AR:

- **Spezielle Schaumdüse** – für eine luftdichte Schaumabdeckung brennender polarer Flüssigkeiten
- **Lange Spritzdauer** – 120 Sekunden für optimalen Löschersfolg
- **Vielseitig in Klasse B polar** – bekämpft auch Brände von Azeton, Propanol, Methanol, Ethanol und weiteren Alkoholen

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

S50W



S50F



S50AR



Füllmenge (l):	50	50	50
Löschmittel:	Totalon XN	Totalon FB	Totalon AR ultra
Rating:	A, B	A, F	A, B, B polar
Temperatur (°C):	0 / +50	-20 / +60	0 / +60
Gewicht (kg):	88	88	88
Breite (mm):	470	470	470
Höhe (mm):	1030	1030	1030
Funktionsdauer (s):	110	110	120
Wurfweite (m):	>10	>5	>5
Zulassungen:	CE*, EN1866		

*Richtlinie 2014/68/EU

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: