

WA 3 F-500

WA 6 F-500

WA 9 F-500

Beskrivning

WA F-500 är en brandsläckare med intern drivgaspatron. WA 6 F-500 och WA 9 F-500 används på så sätt att man drar ut säkringssprinten och därefter slår på aktiveringsknappen. För WA 3 F-500 måste man dra ut säkringssprinten och därefter trycka in handtaget.

Rikta slangen mot branden och anpassa stålen med det justerbara munstycket.

Släckmedlet består av vatten och additivet F-500 Encapsulator Agent. Additivet har utmärkta släckegenskaper:

- Minskar ytspänningen
- Förbättrar effekten i gränssnittet
- Snabbare minskning av temperaturen
- Det brännbara materialet och brandgaserna kapslas in

Additivet F-500 lämpar sig speciellt vid brand i plaster, gummi och batterier.

Additivet ligger i särskilda patroner i brandsläckaren. Dessa öppnas först när brandsläckaren aktiveras. På så vis är våra brandsläckare både service- och miljövänliga.

Användningsexempel

- Brandbekämpning i olika material i brandklass A, speciellt plast, gummi och litiumjonbatterier
- Bearbetande industri
- Monteringsarbeten med plastbackar
- Reparationsverkstäder
- Däcklager
- Pallager
- Återvinningsindustri
- Batteriladdning, batteriförvaring
- Solcellsanläggningar
- Flytande glas
- Formel 1 Racing
- Bostäder

Speciella fördelar

- Fluorfritt släckmedel
- Fullständigt och snabbt demonteringsbar
- Service- och miljövänliga additivpatroner
- Släckmedel godkänd enligt UL, EN samt för marint bruk



E001092

- NATO Stock Number för additivet F-500
- Inga sediment bildas (fullständig blandning)
- Smala kärl sätts inte igen
- Mycket korrosionströg (pH 7)
- Märkbar undertryckande av rök
- Uppfyller kraven i EN 3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Dokumenterat säker laddningsteknik
- Enkelt och säkert handhavande
- Pistolgrepp med integrerad avlastningsfunktion (för WA 6 F-500 och WA 9 F-500)
- Räckvidd 4 m till 6 m
- Sikten begränsas inte vid användning
- Minskad ytspänning i släckmedlet ger bättre effekt (vätmedel)
- Ökad aktivitet i gränssnittet gör att släckmedlet lättare tränger in i det brännbara materialet
- Kraftig kyleffekt p.g.a. snabbare frigöring av energi i släckmedlet (Fasväxling börjar redan vid ca. 70 °C)
- Inkapsling av det brännbara materialet, förhindrar uppkomsten av brännbara gaser
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Uppfyller kraven i ASR A2.2 rörande reduktion av följdskador och släckprestanda
- Enkelt underhåll (utbytesdelar, gott om plats för service, separat patron för additiv)
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN3 samt tryckkärlsriktlinjerna (CE)

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Tekniska data

	WA 3 F-500	WA 6 F-500	WA 9 F-500
			
Släckningsmedel	3 l vatten med 3 %	6 l vatten med 1,5 %	9 l vatten med 2 %
	F-500 Encapsulator Agent SP 83/08		
Certifikat för brandsläckare	EN 3, CE*	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**
Temperaturomfång (°C)	+5 °C till +60 °C (ej frostskyddat)		
Inbyggnadshöjd (mm)	410	550	510
Inbyggnadsbredd (mm)	230	275	280
Vikt (fylld) (kg)	6,1	10,7	14,9
Spruttid ca. (s)	12	26	41
Rating	8 A (2 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Tillv.nr.	012169	012358	012158

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: