

## VENTURI 75 VENTURI 130

### AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi

Die neu entwickelten Strahlrohre zur optimalen Ausbringung des Löschmittelzusatzes F-500 in zwei Ausführungen

### VENTURI 75 VENTURI 130

Gegen die hocheffiziente Kombination aus AWG Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem Löschmittelzusatz F-500 Encapsulator Technology haben Feuer und Hitze keine Chance!

**Abspergbares Hohlstrahlrohr mit fixer Durchflussmenge zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl bei gleichzeitigem selbsttätigen Ansaugen des Löschmittelzusatzes F-500 in Raten von 0%, 0,5%, 1% und 3%.**

**Auch geeignet für Wandhydranten!**

**Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse**

Die AWG Turbo Spritzen 2000 VENTURI beeindruckt in Kombination mit dem einzigartigen und umweltfreundlichen Löschmittel-Zusatz F-500 durch außerordentliche Effektivität im Einsatz und intuitives Handling.

Wasser und F-500 bilden ein Gemisch, welches in Form eines fokussierten Vollstrahls oder eines Sprühstrahls ausgebracht werden kann. Die ausgereifte Technik des Sprühkopfes ermöglicht die intuitive Anpassung der Strahlform an die Gegebenheiten im Einsatz und das auch bei schlechter Sicht. Tröpfchengröße, Tröpfchengeschwindigkeit und Sprühstrahlverteilung im gesamten Sprühkegel sind **optimal auf die Nutzung mit dem Löschmittelzusatz F-500 abgestimmt**. Die Zumischrate kann im Feindosierbereich manuell auch während des Einsatzes eingestellt werden.



Aufgrund der kompakten Bauweise von Strahlrohr und Löschmittelbehälter eignen sich die Turbo Spritzen der VENTURI-Serie auch besonders für den schnellen Einsatz an Wandhydranten. Die Löschmittelbehälter mit Schraubverschluss können einfach abgeschraubt und wieder aufgefüllt werden.

Ob PKW-Brände oder generell Brände der Brandklassen A und B, mit einer Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem einzigartigen Löschmittelzusatz F-500 sind Sie bestens gerüstet für erfolgreiche Einsätze.

Die Turbo Spritzen 2000 VENTURI werden von AWG exklusiv über MFT-GmbH und FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH vertrieben.

## Technische Daten

Turbo Spritze 2000

VENTURI 75



VENTURI 130



Ihr Brandschutz-Fachhändler:

<b>Durchflussmenge</b>	75 l/min, 6 bar	130 l/min, 6 bar
<b>Wurfweite Vollstrahl</b>	8m bei 6 bar	12m bei 6 bar
<b>Wurfweite Sprühstrahl</b>	4m bei 6 bar	4m bei 6 bar
<b>Dosierungsraten in %</b>	0 / 0,5 / 1 / 3	0 / 0,1 / 0,5 / 1
<b>Behältervolumen</b>	2 l	2 l
<b>Anschluss</b>	Storz C (52)	Storz C (52)
		Andere Anschlusssysteme auf Anfrage
<b>Länge / Breite / Höhe in mm</b>	277 / 120 / 421	277 / 120 / 421
<b>Gewicht</b>	2,2 kg	2,2 kg
<b>Artikel-Nr.</b>	667049	667050
<b>Zubehör: Ersatz-Löschmittelbehälter mit Deckel 2l</b>	667051	667051
<b>20 l F-500 im Kanister</b>	667052	667052

Technische Änderungen vorbehalten

Das VENTURI 75 Strahlrohr ist auch als TurboTwist-Variante erhältlich. Dabei ist die VENTURI-Düse 75 über einen Bajonettverschluss mit dem Absperrorgan verbunden. Der Bajonettverschluss verriegelt unter Druck. Damit ist ein Düsenwechsel in Sekunden möglich.

### Artikel-Nr.

VENTURI Düse 75 TT	667053
Absperrorgan Storz C	66705
Absperrorgan Storz B	667055